

XENARC COOL BLUE BOOST -

Luz híper branca para aspecto LED e uso off-road



Luz de xénon híper branca para um aspeto LED elegante

Luz híper branca devido a um sistema de enchimento especial usado em vez de um revestimento convencional



Até 7.000 K¹⁾ Medido em lâmpadas para farol

Alto contraste e aspeto mais elegante



Brilho melhorado

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais rapidamente



Luz híper branca com até 7.000 K para uso off-road

A XENARC COOL BLUE BOOST apresenta luz de xénon híper branca para um aspeto LED e altas temperaturas de cor de até 7.000 K. Isso deve-se a um sistema de enchimento especial em vez do revestimento convencional. As lâmpadas geram brilho melhorado. Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso desses produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	42.0 V
Potência nominal	35 W
Tolerância da potência de entrada	±3 %
Tensão de teste	13.5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Temperatura de cor	up to 7000 K
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Características físicas e dimensões



Casquilho	PK32d-5
Comprimento	83.2 mm
Diâmetro	9 mm
Peso do produto	60.20 g

Vida útil

Vida estimada B3	1000 hr
Vida estimada Tc	1500 hr

Capabilidades

Tecnologia	HID
------------	-----

Certificados & normas

Categoria ECE	- 1)
---------------	------

Ficha t cnica do produto

1) To be operated only with approved electronic control gear

Informa es ambientais e regulamentares


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador prim�rio do artigo	4052899527560 4062172404181
Lista de subst�ncias candidatas Subst�ncia 1	Lead
N.� CAS da subst�ncia 1	7439-92-1
Instru�es para uma utiliza�o segura	A identifica�o da subst�ncia da Lista Candidata � suficiente para permitir a utiliza�o segura do artigo.
N�mero da declara�o na base de dados SCIP	339d84e0-b5c1-49b0-814c-94cae2e6e2fc

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri�o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899527560	XENARC COOL BLUE BOOST � D3S	Hard Cover Box 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.61 dm ³	215.00 g
4062172021951	XENARC COOL BLUE BOOST � D3S	Shipping carton box 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm ³	505.00 g
4062172404181	XENARC COOL BLUE BOOST � D3S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	151.00 g
4062172404198	XENARC COOL BLUE BOOST � D3S	Shipping carton box 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm ³	345.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Download Data

Arquivo
 ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D3S 66340CBB

Instru es de seguran a

Recomenda-se que a troca das l mpadas XENARC seja feita por um profissional. Este produto deve funcionar apenas com equipamento de controlo eletr nico aprovado.

Informa o de legisla o

Ficha técnica do produto

*Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM