Ficha técnica do produto

NIGHT BREAKER LASER H1

Luz de halogéneo com excelente brilho

Até 150% mais brilho
Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo

Até 150m de feixe de luz
Para melhor visibilidade

Até 20% luz mais branca
Aparência mais moderna em comparação com o padrão legal mínimo

Luz forte de halogéneo para altas exigências

Graças à inovadora tecnologia de ablação por laser, as lâmpadas de farol de halogéneo NIGHT BREAKER LASER emitem até 150% mais brilho comparação com o padrão mínimo legal. O filamento altamente projetado garante um aumento de luz extra. Consequentemente, as lâmpadas fornecem um feixe de luz de até 150m e até 20% luz mais branca em comparação com o padrão mínimo legal. Mais luz e visibilidade melhorada podem ajudar os condutores a identificar e a reagir aos perigos do trânsito mais rapidamente. Por último, mas não menos importante: OSRAM NIGHT BREAKER LASER impressiona com o seu design exclusivo (nome do produto gravado a laser) e portefólio completo (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada de halogéneo para farol

Informação geral do produto

Referência do pedido	64150NL

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	68 W [1)]
Tensão nominal	12 V
Potência nominal	55 W
Tensão de teste	13.2 V

[1)] Maximum

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1550 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	3400 K

Atributos Físicos e Dimensões



Diâmetro	8.5 mm
Peso do produto	6.30 g
Comprimento	62.5 mm
Casquilho	P14.5s

Vida útil

Vida média B3	150 hr
Vida média Tc	300 hr

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Capabilidades

Tecnologia	HAL

Certificados & normas

Categoria ECE	H1

Informações ambientais e regulamentares

Informações de acordo com o Art. 33.º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 da UE (REACh)	
Identificador primário do artigo	4052899991309 | 4062172114936 | 4062172388108 | 4052899998995 | 4052899990944 | 4052899991538 | 4062172114899 | 4052899991453 | 4062172256940 | 4062172395489 | 4058075141513
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Não contém substâncias declaráveis
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899991309	NIGHT BREAKER LASER H1	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.28 dm^3	8.00 g
4052899991323	NIGHT BREAKER LASER H1	Shipping carton box 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm^3	955.00 g
4062172388108	NIGHT BREAKER LASER H1	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.28 dm^3	43.00 g
4062172388115	NIGHT BREAKER LASER H1	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm^3	292.00 g
4062172395489	NIGHT BREAKER LASER H1	BLI ECO 1	95 mm x 22 mm x 135 mm	0.28 dm^3	16.00 g
4062172395496	NIGHT BREAKER LASER H1	Shipping carton box 10	144 mm x 134 mm x 110 mm	2.12 dm^3	202.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

	Arquivo

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER LASER next gen H1 64150NL

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112/R37H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados