

# SharXS 1200W Brilliant

SharXS Brilliant | Lâmpadas de iodetos metálicos, casquilho duplo



#### Areas de aplicação

- Concert and effect lighting

#### Benefícios do produto

- Natural tone of light with CRI as high as 90
- Modular design with overall length of 135 mm

#### Características do produto

- High thermal load capacity thanks to eXtreme Seal (XS) technology enables high pinch temperatures of up to 450 °C
- Capacidade de reinicialização a quente







# Ficha to cnica do produto

#### Dados t�cnicos


#### Dados elétricos

Potência nominal	120000 W
Tensão nominal	900 V
Tensão de ignição	5,0 / 35 kVp
Corrente nominal	133 A
Corrente da lâmpada	133 A

#### **Dados fotométricos**

Fluxo luminoso nominal	110000 lm	
Luminância	41000 cd/cm <sup>2</sup>	
Temperatura de cor	6100 K	
Índice de reprodução de cor Ra	94	

#### Dimensões e peso



Diâmetro	210 mm
Comprimento	1360 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	57,5 mm

## Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura máx. admissível no pinch	450 °C
--------------------------------------	--------

#### Vida útil

Vida mediana	750 h
--------------	-------

## Informação adicional do produto

Casquilho	SFc10-4
-----------	---------

# Ficha to cnica do produto

Observação de produto	Também disponível como um pacote de OEM com 30unidades sem porcas recartilhadas/XS =	
	extremamente vedada (folha temperatura máxima admissível de 450 °C)	

## Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer

#### **Environmental information**

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Date of Declaration 06-03-2024			
Primary Article Identifier	4052899562622		
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained		
Declaration No. in SCIP database  No declarable substances contained			

## Ficha to cnica do produto

#### Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas SharXS só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

#### Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899562622	SharXS 1200W Brilliant	Shipping carton box 1	182 mm x 87 mm x 58 mm	0.92 dm³	97.00 g
4062172069274	SharXS 1200W Brilliant	Shipping carton box 10	312 mm x 186 mm x 194 mm	11.26 dm³	1120.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

#### Retrata � � o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.