Ficha t❖cnica da fam❖lia de produto

LEDriving HL EASY H10

Substituição LED para lâmpadas de convencionais

Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade em situações de nevoeiro com uma combinação de cores perfeita para xénon e faróis LED. Sinais, obstáculos e perigos podem ser reconhecidos mais cedo.

Brilho superior

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo com encandeamento reduzido graças a uma distribuição de luz otimizada

Substituição LED ultra compacta para lâmpadas H10 convencionais como solução de casquilho

Fácil instalação com compatibilidade otimizada

Novas lâmpadas LED OSRAM para aumentar a segurança e o desempenho

A última geração de luzes LED da OSRAM oferece uma solução ainda mais conveniente para substituir e atualizar as lâmpadas de halogéneo existentes: Com as suas dimensões ultracompactas, a OSRAM LEDriving HL EASY oferece compatibilidade otimizada, bem como fácil instalação plug & play. A atualização com tecnologia LED de última geração e uma temperatura de cor de 6.000 Por favor, note: Estes produtos não têm aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda de

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso desses produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

❓ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t❓cnica da fam❓lia de produto

Dados t❓cnicos

	Dados elétricos				Dados fotométricos
Descri❓❓o do produto	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**
LEDriving FL ≙ H10	9,43 W	12 V	8 W	13.5 V	720 lm

		Características físicas e dimensões	Vida útil		Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descri❓❓o do produto	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**	**Vida estimada Tc**	**Identificador primário do artigo**
LEDriving FL ≙ H10	±15 %	17.2 mm	2500 hr	5000 hr	4052899605060 | 4062172401913 | 4062172033329

Descri❓❓o do produto	Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
LEDriving FL ≙ H10	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	5bb0763b-d3d5-4ad4-9acb-80e77f971c23 | b86477a2-9ace-40c3-a83c-07c2a8a5ba94 | 1d54fd7a-44a9-43a5-b0fd-acb4b3cbf3a7 | df34dec2-e5d8-4f51-8a1c-a3c24fb12f06 | 5114875c-f327-4bd9-8308-3aa281a00817

❓ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t◆cnica da fam◆lia de produto

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.Os termos de garantia detalhados podem ser encontrados em www.osram.com/am-guarantee.

Informa◆◆es sobre aplica◆◆es

Para obter mais informa◆◆es sobre aplica◆◆es e gr◆ficos acesse a ficha t◆cnica do produto.

Retrata◆◆o

Sujeito a altera◆◆o sem pr◆vio aviso. Sempre utilize a vers◆o mais recente.

◆ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados