

LEDDriving FL H10

Substituição LED para lâmpadas de nevoeiro convencionais



Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade em situações de nevoeiro com uma combinação de cores perfeita para xénon e faróis LED. Sinais, obstáculos e perigos podem ser reconhecidos mais cedo.

Brilho superior

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo com encandeamento reduzido graças a uma distribuição de luz otimizada

Substituição LED ultracompacta para lâmpadas de nevoeiro H10 convencionais como solução de casquilho

Fácil instalação com compatibilidade otimizada



Novas lâmpadas LED de nevoeiro OSRAM para aumentar a segurança e o desempenho

A última geração de luzes LED de nevoeiro da OSRAM oferece uma solução ainda mais conveniente para substituir e atualizar lâmpadas de halogéneo existentes: Com as suas dimensões ultracompactas, o OSRAM LEDDriving FL oferece compatibilidade otimizada, bem como fácil instalação plug & play. A atualização com tecnologia LED de última geração e uma temperatura de cor de 6.000K para um visual branco e elegante, além de melhor visibilidade. Estes produtos LED oferecem uma combinação de cores perfeita com faróis de xénon e LED e são para faróis de nevoeiro H10 convencionais. Um par de novas lâmpadas LEDDriving FL, vem com uma garantia OSRAM de 3 anos, bem como com uma longa vida útil por menor consumo de energia. Para condições de garantia precisas, consulte www.osram.com/am-guarantee. Por favor note: Estes produtos não têm aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	9745CW
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road ≙ H10
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de luz de nevoeiro


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	9,43 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±15 %
Potência nominal	8.20 W
Tensão nominal	120 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	6000 K
Fluxo luminoso	720 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso



Peso do produto	3330 g
Comprimento	731 mm
Diâmetro	1720 mm

Vida útil

Vida estimada Tc	5000 h
Garantia	4 anos

Ficha técnica do produto

Vida estimada B3	2500 h
------------------	--------

Informação adicional do produto

Casquilho	PY20d
-----------	-------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	9745CW
----------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899605060 4062172033329 4059089376892 4059089349568 4059089400412 4062172401913
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899605060	LEDDriving FL $\pm$ H10	Folding carton box 2	136 mm x 56 mm x 161 mm	1.23 dm ³	143.00 g
4052899605077	LEDDriving FL $\pm$ H10	Shipping carton box 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm ³	699.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Ficha técnica do produto

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Os termos de garantia detalhados podem ser encontrados em www.osram.com/am-guarantee.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM