

LEDDriving FL PSX24W



Brilho superior

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo com encandeamento reduzido graças a uma distribuição de luz otimizada



Substituição LED ultra compacta para lâmpadas de nevoeiro convencionais PSX24W como solução de casquilho

Fácil instalação com compatibilidade otimizada

Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade em situações de nevoeiro com uma combinação de cores perfeita para xénon e faróis LED. Sinais, obstáculos e perigos podem ser reconhecidos mais cedo.



Novas lâmpadas LED de nevoeiro OSRAM para aumentar a segurança e o desempenho

A última geração de lâmpadas LED de nevoeiro da OSRAM fornece uma solução ainda mais conveniente para substituir e atualizar as luzes de nevoeiro de halogéneo existentes com a tecnologia LED de última geração. A temperatura de cor de 6.000 K proporciona uma aparência branca moderna e elegante e melhor visibilidade.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	2604CW
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road \pm PSX24W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de farol/luz de nevoeiro


Dados elétricos

Tensão de teste	13,2 V
Potência nominal	820 W
Tensão nominal	120 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	6000 K
Fluxo luminoso	730 lm
Tolerância do fluxo luminoso	± 20 %
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso



Peso do produto	2070 g
Comprimento	523 mm
Diâmetro	1800 mm

Vida útil

Vida estimada Tc	5000 h
Garantia	3 anos
Vida estimada B3	2500 h

Ficha técnica do produto

Informação adicional do produto

Casquilho	PG20-7
-----------	--------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	2604CW
----------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172058360 4062172058346 4059089376878 4059089349520 4062172401852
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172058360	LEDDriving FL PSX24W	Folding carton box 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm ³	104.00 g
4062172058377	LEDDriving FL PSX24W	Shipping carton box 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm ³	544.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo
 Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Ficha técnica do produto

A UNIDADE DE CONTROLO LEDriving CANBUS (LEDCBCTRL102) evita mensagens de erro no computador de bordo ao usar luzes LED de nevoeiro em aplicações de 21 W

Aceda a www.osram.com/am-guarantee para condições precisas

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM