

Ficha técnica da família de produto

LEDriving HL EASY GEN 2 H7/H18



Substituição LED ultra-compacta para lâmpadas convencionais H7/H18 de máximos e médios (2 em 1)

"Design do Casquinho" – sem necessidade de adaptadores ou tampas

Fácil instalação plug & play

Permite uma alta compatibilidade e fácil instalação para uma gama ainda maior de modelos de automóveis.

rotativo a 90°

Funciona em todos os faróis reflectores e projectores, graças à rotação de 90°.



Lâmpadas LED de luzes de máximos e médios com sistema plug & play: sem necessidade de adaptadores e tampas.

Com a sua solução baseada em casquinho, as lâmpadas LEDriving HL EASY da OSRAM substituem as lâmpadas convencionais H7/H18, H4/H19 e H15 de máximos e médios com luz LED branca fria - proporcionando um aspeto elegante, bem como um brilho superior. Oferece uma instalação plug & play fácil com compatibilidade otimizada: não são necessários adaptadores e tampas! Uma ventoinha de alta velocidade optimizada assegura um arrefecimento ativo - tornando possível um desempenho superior e um rendimento luminoso de alto nível graças à dissipação de calor maximizada.

As lâmpadas de máximos e médios LEDriving HL EASY da OSRAM substituem as lâmpadas de halogéneo convencionais, são compatíveis com 12V e têm uma temperatura de cor branca fria. Com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma fácil instalação em carros com os respectivos tipos de lâmpadas de halogéneo. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados na via pública em qualquer aplicação exterior. A utilização na via pública conduz ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e a utilização destes produtos. Para mais informações, contacte o seu distribuidor local.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos				Dados fotométricos
	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tensão de teste	
LEDriving HL EASY GEN 2 \triangleq H7/H18	16.0 W	12 V	16 W	13.2 V	2000 lm

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Atributos Físicos e Dimensões		Vida útil	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Diâmetro	Vida média Tc		
LEDriving HL EASY GEN 2 \triangleq H7/H18	$\pm 25\%$	20.0 mm	1000 hr	4062172409315 4062172406932	Não contém substâncias declaráveis

Descrição do produto	Número da declaração na base de dados SCIP
LEDriving HL EASY GEN 2 \triangleq H7/H18	Não contém substâncias declaráveis

Ficha técnica da família de produto

[Download Data](#)

Arquivo



User instruction

GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

