

Ficha técnica da família de produto

LEDriving HL EASY XEN D5S



Fácil instalação plug & play

Compatibilidade mecânica exacta - não são necessários adaptadores e/ou tampas



Substituição LED compacta para lâmpadas convencionais D5S de máximos e médios

Mesma geometria que a XEN (HID) - permitindo uma elevada compatibilidade com muitos modelos de automóveis



Temperatura de cor branca fria de 6.500 K

Melhor visibilidade graças ao efeito de luz do dia



A primeira substituição LED Plug & Play para off-road da OSRAM para XEN (HID)

Com até +180% mais brilho¹⁾ a OSRAM LEDriving HL EASY XEN assegura uma substituição LED compacta das lâmpadas convencionais D5S de máximos e médios. Estas lâmpadas LED retrofit são compatíveis com 12V, vêm com uma temperatura de cor de 6.500 K e asseguram uma distribuição de luz mais alargada: mais luz¹⁾ permite ver melhor e, portanto, reagir mais rapidamente. A tecnologia de gestão térmica de topo da OSRAM com arrefecimento ativo integrado - uma ventoinha de alta velocidade - proporciona uma dissipação de calor maximizada para desempenhos mais potentes. A qualidade superior da OSRAM e a tecnologia LED garantem uma longa vida útil. Nota: Recomenda-se que a substituição da OSRAM LEDriving HL EASY XEN seja efectuada por um profissional.

¹⁾ comparado com o mínimo da ECE R98

Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos				Dados fotométricos
	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tensão de teste	
LEDriving HL EASY XEN D5S	50 W	12 V	50 W	13.2 V	5000 lm

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Atributos Físicos e Dimensões		Vida útil	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Diâmetro	Vida média Tc		
LEDriving HL EASY XEN D5S	±25 %	13.8 mm	5000 hr	4062172410298	Não contém substâncias declaráveis

Descrição do produto	Número da declaração na base de dados SCIP
LEDriving HL EASY XEN D5S	Não contém substâncias declaráveis

Ficha técnica da família de produto

[Download Data](#)

Arquivo



User instruction

GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

