


LEDDriving HL EASY XEN D5S



Fácil instalação plug & play

Compatibilidade mecânica precisa – sem necessidade de adaptadores e/ou tampas



Substituição compacta com LEDs para lâmpadas convencionais D5S de farol alto e baixo

Mesma geometria do HID – permitindo alta compatibilidade com diversos modelos de carros



Temperatura de cor Cool White de 6.500 K

Melhor visibilidade graças ao efeito de luz diurna



Primeira substituição LED Plug & Play off-road da OSRAM para HID

Com até +180% mais brilho¹⁾, a OSRAM LEDDriving HL EASY XEN garante uma substituição compacta de LED para lâmpadas convencionais D5S de farol alto e baixo. Essas lâmpadas LED retrofit são compatíveis com 12V, possuem temperatura de cor de 6.500 K e garantem uma distribuição de luz mais ampla: mais luz¹⁾ permite ver melhor e, portanto, reagir mais rápido. A avançada tecnologia de gerenciamento térmico da OSRAM, com resfriamento ativo integrado – um ventilador de alta velocidade – proporciona máxima dissipação de calor para um desempenho mais potente. A qualidade premium da OSRAM e a tecnologia LED garantem uma longa vida útil. Observação: a substituição da OSRAM LEDDriving HL EASY XEN é recomendada para ser realizada por um profissional.

¹⁾ Comparado ao mínimo exigido pela ECE R98

Esses produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação externa. O uso em vias públicas pode levar ao cancelamento da licença de operação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos				Dados fotométricos
	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Teste de tensão	Fluxo luminoso nominal
LEDiving HL EASY XEN \pm D5S	50 W	12 V	50 W	13,2 V	5000 lm

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Physical Attributes & Dimensions	Espectativa de Vida	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Diâmetro	Lifespan Tc	Identificador primário do artigo	Lista de candidatos substância 1
LEDiving HL EASY XEN \pm D5S	\pm 25 %	13.8 mm	5000 hr	4062172410298	Nenhuma substância declarável contida

Descrição do produto	Número da declaração no banco de dados SCIP
LEDiving HL EASY XEN \pm D5S	Nenhuma substância declarável contida

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo



User instruction
GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

