

PrevaLED Area G5

Área e fita de LED



Características do produto

- Average lifetime (L80 B50): up to 70,000 h (temperature at $T_c = 55^\circ\text{C}$)
- Available with luminous flux: 2,530 lm
- Disponível com temperatura de cor: 3,000 K, 4,000 K ou 6,500 K

Benefícios do produto

- Fácil instalação e montagem através da interligação de dois módulos
- Proporciona luz homogênea para aplicação em luminárias para iluminação de grandes áreas
- Módulo SELV para o design fácil de luminárias

Áreas de aplicação

- Escritórios
- Entradas, corredores
- Tetos de luz

Ficha técnica da família de produto

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Vendas e suporte técnico

Vendas e suporte técnico www.osram.br

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.