

Ficha técnica da família de produto

# TYREinflate 2130



## Insuflador digital rápido com pressão de regulação rápida e paragem automática

O ecrã digital extra grande facilita a monitorização da insuflação, enquanto a pressão de regulação rápida com paragem automática garante sempre uma insuflação precisa



## Concebido para ser prático

Inclui um cabo de alimentação de enrolar, arrumação a bordo para a mangueira de ar e adaptadores de válvulas, e até uma coluna prática para guardar as tampas das válvulas durante a insuflação



## Luz LED grande e potente para iluminar o espaço de trabalho

Para insuflar em condições de escuridão, a grande luz LED foi concebida para iluminar a área de trabalho à frente sem necessidade de reposicionar o compressor



## Enchimento potente e preciso dos pneus

Conheça o modelo principal da gama de nova geração: o OSRAM TYREinflate 2130. Concebido para aqueles que exigem o melhor desempenho da OSRAM, este avançado insuflador apresenta um manómetro digital extra grande com uma barra de progresso para maior clareza e controlo. O mostrador intuitivo de ajuste rápido permite-lhe introduzir as pressões desejadas em segundos, enquanto a função de insuflação automática assegura sempre resultados precisos. Uma prática função de memória recorda a última definição de pressão utilizada para uma utilização repetida sem esforço.

Equipado com um cabo de alimentação de 12V de 3,5 m, uma mangueira de enchimento extra-longa de 70 cm e um botão de esvaziamento dedicado, o TYREinflate 2130 oferece flexibilidade e controlo. Uma coluna de armazenamento de válvulas e três adaptadores de válvulas alojados de forma segura aumentam a sua versatilidade, tornando-o adequado para várias tarefas de enchimento. Com um motor potente que enche um pneu de 13"" em apenas 2 minutos, o OSRAM TYREinflate 2130 oferece velocidade, potência e precisão.<sup>1)2)</sup>

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

	Dados de produto adicionais	Capabilidades	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Descrição do produto	Tipo de ecrã	Fusível	Lista de substâncias candidatas	N.º CAS da substância
TYRE inflate 2130	Digital	15 A	Substância 1	1 7439-92-1

Descrição do produto	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
TYRE inflate 2130	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	a369e638-9ced-4549-a22b-1b08ffe69e69

# Ficha técnica da família de produto

[Download Data](#)

## Arquivo



User instruction  
TYREinflate 2130



User instruction  
GPRS\_Instruções dos símbolos de segurança

## Informação de legislação

- 1)Com base na compressão de um pneu de 13" desde o vazio até 2,4 BAR
- 2)A medição da pressão dos pneus e o enchimento dos pneus com a pressão óptima devem ser sempre efectuados com os pneus frios

## Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

## Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.