

LEDDriving SL C5W 6413 WHITE

Substituição ideal para qualquer veículo



Adequada para várias aplicações de exterior em veículos

Disponível em Branco Frio



Substitui lâmpadas convencionais C5W

Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play



A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas

4 anos de garantia (aceda a www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



Substituição LED adequada para C5W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL C5W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos convencionais C5W. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDDriving SL. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

Dados técnicos

Informação de Produto

Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road \triangleq C5W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações com matrícula/interior

Informação geral do produto

Referência do pedido	6413DWP
----------------------	---------


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	0.8 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	0 W
Tensão de teste	13.5 V
Tolerância da potência de entrada	± 25 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	45 lm
Tolerância do fluxo luminoso	± 30 %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

Características físicas e dimensões



Diâmetro	11.0 mm
Peso do produto	2.90 g
Comprimento	41.0 mm
Casquilho	SV8.5-8

Vida útil

Vida estimada B3	2500 hr
Vida estimada Tc	5000 hr
Garantia	4 anos

Capabilidades

Tecnologia	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Informações ambientais e regulamentares



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador primário do artigo	4062172401173 4062172054195 4062172150675 4062172054171
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Lead
N.º CAS da substância 1	7439-92-1
Instruções para uma utilização segura	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.
Número da declaração na base de dados SCIP	3c1022ad-9f49-4c60-be7a-d30573b51b76 f8a30710-07c3-4aee-90ea-d4ba90bf5147 53cb2d1c-10f3-442c-8a48-f82f9c32e235 628ac9fe-f921-45e3-8d97-7068d647319d e2aeb808-3d47-4254-82d9-9ea6537845ab 1de0f818-8bd7-4a88-b727-930f7645d424 84ee014c-313b-47f4-86af-5d66676e5171 bb43ca96-7fe9-4d47-a6ec-e6438c080f99

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172150675	LEDDriving SL ≅ C5W	Blister 1	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.22 dm ³	15.00 g
4062172150682	LEDDriving SL ≅ C5W	Shipping carton box 5	104 mm x 71 mm x 146 mm	1.08 dm ³	111.00 g
4062172401173	LEDDriving SL ≅ C5W	BLI ECO 1	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4062172401180	LEDDriving SL ≅ C5W	Shipping carton box 5	142 mm x 64 mm x 104 mm	0.95 dm ³	94.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM