

LEDDriving SL P21/5W RED

Substituição ideal para qualquer veículo




Adequada para várias aplicações de exterior em veículos

Disponível em Vermelho



Substitui lâmpadas convencionais P21/5W

Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play



A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas

4 anos de garantia (aceda a www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



Substituição LED adequada para P21/5W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL P21/5W oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos convencionais P21/5W. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDDriving SL. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Informação geral do produto	Dados elétricos	
	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão nominal
LEDriving SL \triangleq P21/5W	Off-road \triangleq P21/5W	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas	7528DRP	1,61 / 0,575 W	12.0 V


Descrição do produto	Potência nominal	Tensão de teste	Photometric Data		Physical Attributes & Dimensions
			Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro
LEDriving SL \triangleq P21/5W	1 W	13.5 V	100/10 lm	± 10 %	27.0 mm

Descrição do produto	Vida útil		Capabilities	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Vida estimada a B3	Vida estimada a Tc	Tecnologia	Date of Declaration	Primary Article Identifier
LEDriving SL \triangleq P21/5W	1500 hr	4000 hr	LED ¹⁾	09-07-2024	4062172401319 4062172151740

Descrição do produto	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDriving SL \triangleq P21/5W	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	c811f6b4-522c-4ae4-b05c-1a7c56bdb77d

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Download Data

Arquivo	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.