

LEDDriving SL P21/5W RED

Substituição ideal para qualquer veículo



Adequada para várias aplicações de exterior em veículos

Disponível em Vermelho



Substitui lâmpadas convencionais P21/5W

Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play



A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas

4 anos de garantia (aceda a www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



Substituição LED adequada para P21/5W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL P21/5W oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos convencionais P21/5W. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDDriving SL. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

Dados técnicos

Informação de Produto

Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road \triangleq P21/5W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas

Informação geral do produto

Referência do pedido	7528DRP
----------------------	---------

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	1,61 / 0,575 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	1 W
Tensão de teste	13.5 V
Tolerância da potência de entrada	\pm 25 %

Photometric Data

Fluxo luminoso	100/10 lm
Tolerância do fluxo luminoso	\pm 10 %
Cor da luz do LED	Red

Physical Attributes & Dimensions

Diâmetro	27.0 mm
Peso do produto	16.00 g
Comprimento	52.5 mm
Casquilho	BAY15d

Vida útil

Vida estimada B3	1500 hr
Vida estimada Tc	4000 hr
Garantia	4 anos

Capabilities

Tecnologia	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Ficha técnica do produto


Date of Declaration	09-07-2024
Primary Article Identifier	4062172401319 4062172151740
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	c811f6b4-522c-4ae4-b05c-1a7c56bdb77d

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172151757	LEDriving SL \triangle P21/5W		- x - x -	1.96 dm ³	

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo
 Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM