

LEDDriving SL P21W RED

Substituição ideal para qualquer veículo



Adequada para várias aplicações de exterior em veículos

Disponível em Vermelho

Substitui lâmpadas convencionais P21W

Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play



A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas

4 anos de garantia (aceda a www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



Substituição LED adequada para P21W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL P21W oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos convencionais P21W. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDDriving SL. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proibem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	7506DRP
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road ≙ P21W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	1,8 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	140 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±25 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	100 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±25 %
Cor da luz do LED	vermelho

Dimensões e peso

Diâmetro	2500 mm
Peso do produto	1600 g
Comprimento	525 mm

Vida útil

Vida estimada B3	1500 h
Vida estimada Tc	4000 h
Garantia	4 anos

Informação adicional do produto

Casquilho	BA15s
-----------	-------

Atributos

Tecnologia	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Categoria específica para o país

Referência do pedido	7506DRP
----------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172152204 4062172401371
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	5271a66b-2494-48e0-aef0-f73e7dcb0bfc

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172152204	LEDDriving SL ≙ P21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm³	44.00 g
4062172152211	LEDDriving SL ≙ P21W	Shipping carton box 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm³	256.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança

Compatível com Canbus

Lâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

