

LEDDriving SL WY21W

Substituição ideal para qualquer veículo



Adequada para várias aplicações de exterior em veículos

Disponível em Âmbar



Substitui lâmpadas convencionais WY21W

Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play



A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas

4 anos de garantia (aceda a www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)



Substituição LED adequada para WY21W

As lâmpadas de substituição LEDDriving SL WY21W oferecem uma luz moderna e intensa. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos convencionais WY21W. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDDriving SL. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|--|---|
| Referência do pedido | 7504DYP |
| Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | Off-road \pm WY21W |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Utilizado principalmente para sinalização/pisca |


Dados elétricos

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Consumo máx. de potência | 1,8 W |
| Tensão nominal | 12.0 V |
| Potência nominal | 1.30 W |
| Tensão de teste | 13,5 V |
| Tolerância da potência de entrada | ± 10 % |

Dados fotométricos

| | |
|------------------------------|------------|
| Fluxo luminoso | 55 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ± 25 % |
| Cor da luz do LED | amarelo |

Dimensões e peso



| | |
|-----------------|---------|
| Diâmetro | 20.0 mm |
| Peso do produto | 12.00 g |
| Comprimento | 47.5 mm |

Vida útil

| | |
|------------------|--------|
| Vida estimada B3 | 1500 h |
| Vida estimada Tc | 4000 h |
| Garantia | 4 anos |

Ficha técnica do produto

Informação adicional do produto

| | |
|-----------|---------|
| Casquilho | WX3x16d |
|-----------|---------|

Atributos

| | |
|------------|-------------------|
| Tecnologia | LED ¹⁾ |
|------------|-------------------|

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Categoria específica para o país

| | |
|----------------------|---------|
| Referência do pedido | 7504DYP |
|----------------------|---------|

Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 02-04-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172156004 4062172401739 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | 19511332-b4d8-43bf-941c-adc6aebc0355 |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 4062172156004 | LEDDriving SL \triangle WY21W | Blister 2 | 135 mm x 95 mm x 18 mm | 0.23 dm ³ | 36.00 g |
| 4062172156011 | LEDDriving SL \triangle WY21W | Shipping carton box 10 | 119 mm x 109 mm x 151 mm | 1.96 dm ³ | 215.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo | |
|---|--|
|  | Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Compatível com Canbus

Lâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratamento

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM