

TYREinflate 450



Tempo de compressão rápido

Encha o pneu até à pressão desejada em cerca de 3,5 minutos**



Cabo de enrolar

Mecanismo de enrola/desenrola para um cabo bem enrolado



Luz LED

Fácil de funcionar, mesmo no escuro e em condições de pouca luz



Compressor de pneus rápido com cabo de enrolar

O OSRAM Tyreinflate 450 pode encher um pneu depois de furado em 3,5 minutos**. É fornecido com características de paragem automática para obter com precisão a pressão desejada para o seu pneu. Inclui um visor digital retroiluminado e luz LED branca para iluminação ideal na escuridão.

O design plano e sólido do Tyreinflate 450 torna a unidade estável durante o uso, bem como o cabo de enrolar, eliminando qualquer confusão de fios e ajudando-o a voltar para a estrada mais rápido.

É fornecido completo com kit adaptador de três peças para pneus de bicicleta, bolas e outros insufláveis.

** com base na compressão de um pneu vazio de 13" a 2,41 BAR

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Dados elétricos	Dados de produto adicionais	Capabilidades	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrição do produto	Tensão nominal	Tipo de ecrã	Fusível	Lista de substâncias candidatas Substância 1
TYRE inflate 450	11.1 V	Digital	10 A	Lead

Descrição do produto	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
TYRE inflate 450	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66

Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate 450
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 450 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Instruções de segurança

O produto não excederá os níveis de ruído de mais de 90 dB

Informação de legislação

Em conformidade com a CE e EAC

* para condições precisas, por favor, aceda a: www.osram.com/am-guarantee

** com base na compressão de um pneu vazio de 13" a 2,41 BAR

Conselhos de aplicação:
Para informações de aplicações mais detalhadas e gráficos, consulte a ficha técnica do produto.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Assegure-se que usa sempre a versão mais recente.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.