Ficha t&#65533;cnica do produto

NIGHT BREAKER H7-LED

A primeira lâmpada LED de substituição da OSRAM para uso legal nas estradas



A primeira lâmpada LED de substituição da OSRAM legal para estrada 1)


Veja e seja visto com mais clareza, para mais segurança na estrada, especialmente à noite

Até 220% mais brilho2)

Melhoria LED Branco Frio com temperatura de cor próxima à luz do dia para modelos específicos de automóveis

Até 5 vezes maior vida útil3)

Amiga do ambiente pela maior durabilidade e menos visitas à oficina e energia reduzida



A primeira NIGHT BREAKER LED

NIGHT BREAKER H7-LED, a primeira lâmpada LED de substituição OSRAM para uso legal na estrada1) está agora no mercado.A solução plug-and-play oferece aos condutores vantagens significativas : temperatura de cor branca fria muito alta de 6.000 Kelvin com até 220% mais brilho em comparação com os requisitos mínimos da norma ECE R112, até 5 vezes maior vida útil em comparação com as lâmpadas de halogéneo e 50% menos brilho.A OSRAM oferece acessórios de instalação relacionados para as lâmpadas LED.

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Informação de Produto

Product legal advice 1	1)Fonte de luz LED aprovada - aplica-se apenas aos respetivos países onde a aprovação existe ou se aplica uma aprovação equivalente e aos modelos de veículos e funções de luz atualmente listadas na lista de compatibilidade. Para mais detalhes, ver www.osram.com/nb-led
Product legal advice 2	2) em comparação com o mínimo da ECE R112. Com 50% menos brilho.
Product legal advice 3	3) em comparação com lâmpadas de halogéneo
Referência do pedido	64210DWNB
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luz de médios


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	19 W
Tensão de teste	13,2 V
Tolerância da potência de entrada	±10 %
Potência nominal	19,00 W
Tensão nominal	12,0 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	6000 K
Fluxo luminoso	1500 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±10 %
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso



Peso do produto	55,00 g
Comprimento	81,3 mm

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Diâmetro	13,8 mm

Vida útil

Vida estimada Tc	2500 h
Vida estimada B3	1500 h

Informação adicional do produto

Casquilho	PX26d

Atributos

Tecnologia	LED

Normas e Certificações

Normas	ABG

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64210DWNB

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172155045 | 4062172296496 | 4062172314169 | 4062172183109
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2bab2114-821b-4a4e-b4cb-1e375c2d1837 | 18337190-31cf-421b-a63c-3e8000b5ddfa | 4050c576-f784-4aed-bf1f-7a44a95b1d83 | 32a042de-1012-4426-8ae2-66cf75bb2b80

Dados de Log&#65533;stica

C&#65533;digo do produto	Descri&#65533;&#65533;o do produto	Embalagem unit&#65533;ria (pe&#65533;as/unidade)	Dimens&#65533;es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172155045	NIGHT BREAKER H7 LED	Folding carton box 2	140 mm x 129 mm x 61 mm	1.11 dm^3	163.00 g
4062172160360	NIGHT BREAKER H7 LED	Shipping carton box 4	150 mm x 134 mm x 142 mm	2.85 dm^3	384.00 g

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Download Data

	Arquivo
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction VW POLO AW6
	User instruction NIGHT BREAKER LED (EN)
	360 Degree Image NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB

Informação de legislação

1) Lâmpada de farol H7-LED aprovada. Aplica-se apenas aos respectivos países em que há homologação e aos modelos de veículos e funções de luz atualmente apresentados na lista de compatibilidade. Para condições exatas, consulte www.osram.com/nb-led.

2) em comparação com o mínimo da ECE R112. Com 50% menos brilho.

3) em comparação com lâmpadas de halogéneo

Informa��es sobre aplica��es

Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados