

Ficha técnica do produto

ST8AU-EM 1560 W/865 1200 mm

SubstiTUBE Advanced UO EM | LED tubes for electromagnetic control gear (CCG)



Dados técnicos

Dados elétricos

Potência nominal	15,60 W
Frequência de operação	50...60 Hz
Max. lamp no. on circuit break. 10 A (B)	63
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	101
Fator de potência λ	> 0,90
Potência nominal	15,60 W
Tensão nominal	220...240 V
Corrente nominal	0,072 A
Lâmpada equivalente	36 W

Dados fotométricos

Desvio padrão de combinação de cores	≤ 5 sdc _m
Fluxo luminoso	2500 lm
Fluxo luminoso nominal	2500 lm
Temperatura de cor nominal	6500 K
Índice de reprodução de cor Ra	83
Temperatura de cor	6500 K
Tonalidade (designação)	Cool Daylight
Fluxo luminoso	2500 lm
Manutenção de Lumen (fim vida no [calc.]	0,70

Dados luminotécnicos

Tempo de aquecimento (60 %)	< 0,50 s
Ângulo de abertura	190 °
Tempo de ligamento	< 0,5 s

Dimensões e peso

Peso do produto	190,00 g
Comprimento	1212 mm
Bulbo externo	T8
Comprimento	1212 mm
Diâmetro	26,7 mm

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-20...+50 °C
----------------------	--------------

Vida útil

Vida nominal	50000 h
Vida	50000 h
Manutenção do fluxo no final de vida	0,70
Número de ciclos de Liga e Desliga	200000

Informação adicional do produto

Tratamento de resíduos conforme WEEE	Sim
EAN sucessor	4058075611955
Quantidade de mercúrio	0,0 mg
Sem mercúrio	Sim
Soquete (base)	G13
EAN sucessor	4058075136335, 4058075454668

Atributos

Dimerizável	Não
-------------	-----

Normas e Certificações

Ficha técnica do produto

Classe de eficiência energética	C
Consumo de energia	16 kWh/1000h
Tipo de proteção	IP20

Categoria específica para o país

Referência do pedido	ST8AU-1.2M 15,6
----------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	18-04-2022
Primary Article Identifier	4058075454668 4058075611955
Declaration No. in SCIP database	In work

Equipamento / Acessórios

– Adequada para operação com reatores convencionais e com perda de energia baixa

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4058075611955	ST8AU-EM 1560 W/865 1200 mm	Shipping carton box 10 Pieces Sleeves	1352 mm x 210 mm x 115 mm	32.65 dm³	2729.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany