Ficha técnica do produto

LEDriving SMART CANBUS (OFFROAD) LEDSC02-1

Acessórios para lâmpadas LED retrofit

Sem mensagens de erro
Ignora a deteção de erros do veículo

Robusta e resistente
Invólucro em alumínio de alta qualidade. Testado e validado com a classe de proteção IP54.

3 anos de garantia OSRAM[2)]
Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes

Pacote duplo
Dois Canbus numa embalagem

Converter de halogéneo para LED com acessórios originais OSRAM

Alguns veículos reportam uma falha na iluminação exterior quando são utilizadas lâmpadas LED. Com a série LEDriving Smart Canbus da OSRAM, evitam-se potenciais mensagens de erro no sistema de bordo.Estas mensagens de erro podem ocorrer ao converter para lâmpadas LED, uma vez que estas têm um consumo de corrente mais baixo do que, por exemplo, as lâmpadas de halogéneo e, por isso, o mecanismo de deteção de falhas existente no veículo será ativado.Apenas a combinação de lâmpadas LED da OSRAM em conjunto com os acessórios oficiais da

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto



OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs e LEDriving ERROR CANCELER está aprovada para o funcionamento das nossas lâmpadas LED.Detalhes, em particular sobre a combinação dos acessórios da OSRAM e as lâmpadas legais para estrada[1)] NIGHT BREAKER LED e TRUCKSTAR LED, podem ser encontrados nas respetivas páginas de produto em: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de)ouAutomotive | OSRAM Automotive

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Acessórios para LEDs retrofit

Informação geral do produto

Referência do pedido	LEDSC02-1

Dados elétricos

Potência nominal	16.00 W

Atributos Físicos e Dimensões



Peso do produto	237.80 g
Comprimento	82.0 mm

Vida útil

Vida média B3	2500 hr
Vida média Tc	2500 hr

Capabilidades

Tecnologia	LED accessories

Informações ambientais e regulamentares

Informações de acordo com o Art. 33.º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 da UE (REACh)	
Identificador primário do artigo	4062172176460 | 4062172191173
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Lead
N.º CAS da substância 1	7439-92-1

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Instruções para uma utilização segura	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.
Número da declaração na base de dados SCIP	a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172176460	LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	Folding carton box 2	150 mm x 70 mm x 150 mm	1.58 dm^3	1165.00 g
4062172226547	LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	Shipping carton box 4	159 mm x 150 mm x 165 mm	3.94 dm^3	1267.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

	Arquivo
	User instruction LEDSC02 1 A4
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Instruções de segurança
Conselhos de aplicação:Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha de dados do produto e o manual do utilizador.

Informação de legislação
1) Fonte de luz LED aprovada aplica-se a todos os modelos de veículos para funções de luz específicas e outras restrições no respetivo país. Não pode ser utilizada atrás de vidros de cor vermelha e/ou amarela. Para mais detalhes, consulte www.osram.com/nb-led2) Para condições precisas, aceda a: www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados