

PrevaLED COIN 35 COB G2

Módulo de LED integrado óptico



Características do produto

- Color consistency < 2 SDCM
- Tipo de proteção: IP20
- High flux output up to 650 lm
- Beam angle: 15°, 24°, 36°

Benefícios do produto

- Compact form factor compatible with conventional MR11 lamps
- Precise optical control and free from multi-shadow issue

Áreas de aplicação

- Retail, shop, restaurant, hospitality
- High-end residential
- Adequada para aplicações em áreas internas
- Connecting multiple modules in parallel on one LED driver is not permitted
- Connecting multiple modules in series on one LED driver is not recommended
- Do not use in sealed fixtures
- Avoid covering the lens with dust or any object

Ficha técnica da família de produto

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Vendas e suporte técnico

Vendas e suporte técnico www.osram.br

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.