Ficha técnica do produto

LEDriving SMART CANBUS (OFFROAD) LEDSC01

Acessórios para lâmpadas LED retrofit

Sem mensagens de erro
Ignora a deteção de erros do veículo

Robusta e resistente
Sem cintilação perturbadora no farol

3 anos de garantia OSRAM[2)]
Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes

Pacote duplo
Dois Canbus numa embalagem

Converter de halogéneo para LED com acessórios originais OSRAM

Alguns veículos reportam uma falha na iluminação exterior quando são utilizadas lâmpadas LED. Com a série LEDriving Smart Canbus da OSRAM, evitam-se potenciais mensagens de erro no sistema de bordo.Estas mensagens de erro podem ocorrer ao converter para lâmpadas LED, uma vez que estas têm um consumo de corrente mais baixo do que, por exemplo, as lâmpadas de halogéneo e, por isso, o mecanismo de deteção de falhas existente no veículo será ativado.Apenas a combinação de lâmpadas LED da OSRAM em conjunto com os acessórios oficiais da

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto



OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs e LEDriving ERROR CANCELER está aprovada para o funcionamento das nossas lâmpadas LED.Detalhes, em particular sobre a combinação dos acessórios da OSRAM e as lâmpadas legais para estrada[1)] NIGHT BREAKER LED e TRUCKSTAR LED, podem ser encontrados nas respetivas páginas de produto em: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de)ouAutomotive | OSRAM Automotive

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Acessórios para LEDs retrofit

Informação geral do produto

Referência do pedido	LEDSC01

Dados elétricos

Potência nominal	12.00 W

Atributos Físicos e Dimensões



Peso do produto	193.80 g
Comprimento	390.0 mm

Vida útil

Vida média B3	2500 hr
Vida média Tc	2500 hr

Capabilidades

Tecnologia	LED accessories

Informações ambientais e regulamentares

Informações de acordo com o Art. 33.º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 da UE (REACh)	
Identificador primário do artigo	4062172191234 | 4062172176439
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Lead
N.º CAS da substância 1	7439-92-1

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Instruções para uma utilização segura	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.
Número da declaração na base de dados SCIP	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172176439	LEDriving Canbus Control LEDSC01	Folding carton box 2	105 mm x 60 mm x 160 mm	1.01 dm^3	897.00 g
4062172201018	LEDriving Canbus Control LEDSC01	Shipping carton box 4	130 mm x 114 mm x 175 mm	2.59 dm^3	967.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

	Arquivo
	User instruction LEDSC01 Astra
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)

Instruções de segurança
Conselhos de aplicação:Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha de dados do produto e o manual do utilizador.

Informação de legislação
1) Fonte de luz LED aprovada aplica-se a todos os modelos de veículos para funções de luz específicas e outras restrições no respetivo país. Não pode ser utilizada atrás de vidros de cor vermelha e/ou amarela. Para mais detalhes, consulte www.osram.com/nb-led2) Para condições precisas, aceda a: www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados