
OSRAM

LEDinspect MAX500

Luzes LED de inspeção





Flexível e Giratória em múltiplos ângulos

Alta flexibilidade devido a múltiplas possibilidades de posicionamento



2 em 1

Luz LED de inspeção & lâmpada UV numa só



500 Lumen

Três funções de luz - alta com até 500 lm, baixa com até 250 lm e função da lanterna com até 70 lm



2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes

P�gina 1 de 6



Luz é versatilidade

Com três funções de luz - alta com até 500lm, baixa com até 250lm e lanterna UV, a MAX500 oferece alta flexibilidade e diferentes possibilidades de aplicação. A rotação de 360° e a base flexível de 180° fornecem flexibilidade máxima para poder ajustar o ângulo de luz exatamente onde necessário. O indicador de carga integrado mostra o estado de carga da bateria recarregável - até 4,5h de tempo de funcionamento em alta potência ou até 7,5h em baixa potência. De acordo com a classe de proteção IP IP65, esta luz de inspeção tem proteção contra a entrada de poeira e água e é testada quanto à resistência ao impacto de acordo com a IKO8. Esta luz de inspeção contém um gancho e ímanes integrados para trabalho mãos livres e fácil fixação e, portanto, é ideal como uma luz para atividades manuais, reparações de automóveis e na vida quotidiana. Além disso, a OSRAM concede 2 anos de garantia para este produto.* Cabo de carregamento USB e carregador de rede incluídos.

P�gina 2 de 6

Dados to cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDIL402
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luzes LED de inspeção

Dados elétricos

Potência nominal	16,50 W
Tensão nominal	3,7 V


Dados fotométricos


Temperatura de cor	6000 K
Fluxo luminoso	500 lm
Cor da luz do LED	branco

Informação sobre módulos LED

Número de LEDs por módulo	2

Dimensões e peso





Peso do produto	350,00 g
Comprimento	253,0 mm
Largura	59,0 mm
Altura	44,0 mm

Cores e materiais

Cor da base	Preto / Orange
-------------	----------------

Vida útil

Garantia	2 anos
----------	--------

Informação adicional do produto

Tipo de pilha	recarregável
Número de pilhas incluídas	1
Alcance da bateria	Yes
Bateria	High-quality lithium-ion battery

Atributos

Tecnologia	LED

Normas e Certificações

Normas	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK08

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDIL402

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623835
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	4ea2e5ca-7a27-48f2-b810-484a294b269a







Detail Detail Detail





Detail Detail

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899623835	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	90 mm x 50 mm x 262 mm	1.18 dm ³	770.00 g
4052899623958	INSPECTION LAMP	Shipping carton box	200 mm x 170 mm x 290 mm	9.86 dm ³	7420.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Download Data

	Arquivo
大	User instruction LEDinspect MAX 500 LEDIL402
D	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte por favor a ficha de dados do produto e as instruções do utilizador.

*para condições precisas, aceda a :

www.osram.com/am-guarantee

Informa ��es sobre aplica ��es

Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata � � o

Sujeito a altera \diamondsuit \diamondsuit o sem pr \diamondsuit vio aviso. Sempre utilize a vers \diamondsuit o mais recente.

