


LEDinspect UTILITY1000

Luzes de inspeção



Luz multifuncional

Alta flexibilidade e diversas possibilidades de ajuste. Base basculante em degrau até 180 ° e corpo giratório até 360 °.



1000 lm

2 funções de luz: Até 1000lm-alto Até 400lm-baixo Para configurações de luz individualmente ajustáveis



Base magnética e Gancho giratório

Opções de montagem versáteis



2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes



Luz é versatilidade

Projetada com a versatilidade em mente, a UTILITY 1000 combina uma base magnética e flexível em degraus a 180 ° com um corpo giratório de 360 °. Isso significa que a luz de inspeção pode ser usada tanto independente, quanto com as mãos livres, posicionada de várias maneiras para garantir que a área de trabalho seja devidamente iluminada. Com duas funções de luz - alta com até 1000lm e baixa com até 400lm - produz um rendimento luminoso que pode ser combinado com a tarefa em questão. Esta luz de inspeção é ideal como luz para trabalhos manuais, reparações automóveis e uso diário. A OSRAM também oferece 2 anos de garantia para este produto

* Cabo de carregamento e carregador de rede incluídos.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDIL407
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luzes LED de inspeção

Dados elétricos

Potência nominal	1924 W
Tensão nominal	74 V


Dados fotométricos

Temperatura de cor	6500 K
Fluxo luminoso	1000 lm
Cor da luz do LED	branco

Informação sobre módulos LED

Número de LEDs por módulo	1
---------------------------	---

Dimensões e peso



Peso do produto	49000 g
Comprimento	5000 mm
Largura	500 mm
Altura	480 mm

Cores e materiais

Cor da base	Preto / Orange
-------------	----------------

Vida útil

Garantia	2 anos
----------	--------

Informação adicional do produto

Tipo de pilha	recarregável
Número de pilhas incluídas	1
Alcance da bateria	Yes
Bateria	High-quality lithium-ion battery

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Normas	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK07

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDIL407
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172338356
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	12140b2a-ec70-4b9c-9c15-9b33a359d5fe



Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172338356	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	80 mm x 57 mm x 510 mm	2.33 dm³	583.00 g
4062172338363	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	530 mm x 190 mm x 188 mm	18.93 dm³	3968.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDinspect UTILITY 1000 LEDIL407

Conselho de aplicação:

Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte por favor a ficha de dados do produto e as instruções do utilizador.

*para condições precisas, aceda a :

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

