

LEDinspect MINI250

Luzes de inspeção



Rendimento luminoso em múltiplos ângulos

Alta flexibilidade e diversas possibilidades de ajuste graças ao posicionamento em vários ângulos



250 Lumen

3 funções de luz: Até 250lm-alto Até 130lm-baixo Até 70lm-luz de lanterna



Cabo USB & Ficha de alimentação

Bateria recarregável. O cabo de carregamento USB e a ficha de alimentação estão incluídos



2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes



Luz é versatilidade

Esta luz de inspeção de alta qualidade da OSRAM é perfeita para uso profissional e privado. Com três funções de luz - alta com até 250lm, baixa com até 130lm e função de lanterna com até 70lm, tem a luz adequada à tarefa em questão. A base flexível de 180 ° oferece mais flexibilidade para poder ajustar o feixe de luz quando necessário. A luz de inspeção é recarregável e o indicador de nível de carga integrado mostra o estado atual da bateria com até 3h de tempo de funcionamento em alta potência ou até 6h em baixa potência. Um cabo de carregamento USB tipo C e o adaptador de energia correspondente estão incluídos. De acordo com a classificação de proteção IP65, esta luz de inspeção tem proteção contra a entrada de poeira e água e é testada quanto à resistência ao impacto de acordo com IK07. Esta luz LED é fácil de transportar, tem uma superfície antiderrapante e repelente de sujidade, inclui um gancho e ímãs integrados para trabalho mãos livres e fácil fixação, tornando-a ideal para atividades artesanais, reparações de automóveis e na vida quotidiana. Além disso, a OSRAM oferece 2 anos de garantia para este produto.*

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDIL401
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luzes LED de inspeção

Dados elétricos

Potência nominal	740 W
Tensão nominal	37 V


Dados fotométricos

Temperatura de cor	6000 K
Fluxo luminoso	250 lm
Cor da luz do LED	branco

Informação sobre módulos LED

Número de LEDs por módulo	2
---------------------------	---

Dimensões e peso



Peso do produto	21500 g
Comprimento	2000 mm
Largura	560 mm
Altura	41 mm

Cores e materiais

Cor da base	Preto / Orange
-------------	----------------

Vida útil

Garantia	2 anos
----------	--------

Informação adicional do produto

Tipo de pilha	recarregável
Número de pilhas incluídas	1
Alcance da bateria	Yes
Bateria	High-quality lithium-ion battery

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Normas	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK07

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDIL401
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623828
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	94ddcbeb-ba73-4700-a565-7ccc51aa1508



Detail



Detail



Detail

Ficha técnica do produto

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899623828	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	90 mm x 50 mm x 210 mm	0.95 dm³	635.00 g
4052899623941	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 6	200 mm x 170 mm x 240 mm	8.16 dm³	5710.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDinspect MINI 250
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Conselho de aplicação:
Para informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte por favor a ficha de dados do produto e as instruções do utilizador.

*para condições precisas, aceda a :
www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

