

# COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2

Luz extra branca para um aspeto LED



## Aspeto LED

Luz extra branca para um aspeto LED elegante

## Até 5,000 Kelvin 1), 2)

Alto contraste e luz branca brilhante para o aspeto mais moderno e elegante na estrada

## Até 100% mais luz 1), 3)

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais rapidamente



## A luz extra branca com até 5,000 K

Descubra a COOL BLUE INTENSE - lâmpadas de halogéneo de alta tecnologia, quase na liga das lâmpadas LED. Com a sua luz extra branca potente e brilhante de até 5.000 Kelvin, cujo feixe de luz atrativo faz com que se assemelhe a uma lâmpada LED, ela dá aos fãs de design o real valor pelo seu dinheiro. A lâmpada automóvel também fornece uma luz de alto contraste semelhante à luz do dia, o que a torna mais suave para os olhos do que a luz das lâmpadas standard. Em comparação com os requisitos mínimos ECE, a gama OSRAM COOL BLUE INTENSE é até 100% mais brilhante. O design moderno com topo prateado (H4/H7/H8/H11/HB4) é ideal para uso em faróis de vidro transparente. Isso dá ao seu carro uma aparência elegante. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2. 2) Medido em lâmpadas para farol. 3) Comparado com os requisitos mínimos ECE R112.

Dados técnicos

Informação de Produto

|                                         |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Referência do pedido                    | 9012CBN                         |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Lâmpada de halogéneo para farol |

Dados elétricos

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Consumo máx. de potência | 63 W <sup>1)</sup> |
| Tensão nominal           | 120 V              |
| Potência nominal         | 5500 W             |
| Tensão de teste          | 13,2 V             |

<sup>1)</sup> Máximo

Dados fotométricos

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Fluxo luminoso               | 1875 lm                    |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±15 %                      |
| Temperatura de cor           | up to 5000 K <sup>1)</sup> |

<sup>1)</sup> Measured in headlamps

Dimensões e peso

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Diâmetro        | 1130 mm |
| Peso do produto | 1965 g  |
| Comprimento     | 750 mm  |

Vida útil

|                  |       |
|------------------|-------|
| Vida estimada B3 | 130 h |
| Vida estimada Tc | 330 h |

Informação adicional do produto

|           |       |
|-----------|-------|
| Casquilho | PX22d |
|-----------|-------|

Atributos

|            |                  |
|------------|------------------|
| Tecnologia | Lâmpada halógena |
|------------|------------------|

Normas e Certificações

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Categoria ECE     | HIR2         |
| Selo de aprovação | Aprovação E1 |

Categoria específica para o país

Ficha técnica do produto

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Referência do pedido | 9012CBN |
|----------------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 07-03-2024                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172215572   4062172215558      |
| Candidate List Substance 1                                            | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                            |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto              | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume    | Peso bruto |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| 4062172215572     | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2 | Folding carton box 1               | 47 mm x 47 mm x 71 mm                      | 0.16 dm³  | 27.00 g    |
| 4062172215589     | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2 | Bundle 10                          | 235 mm x 94 mm x 71 mm                     | 1.57 dm³  | 269.00 g   |
| 4062172215596     | COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2 | Shipping carton box 100            | 485 mm x 250 mm x 160 mm                   | 19.40 dm³ | 2913.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo                                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | 360 Degree Image<br>ZMP_4062590 |

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

