

LIGHTsignal LED BEACON LIGHT

Luzes de aviso e segurança



Luz giratória de LED de 360°

Melhor visibilidade e, portanto, maior segurança para você e outras pessoas



Compatível com 12V e 24V

Diferentes possibilidades de aplicações e alta flexibilidade já que é compatível com veículos 12V e 24V.



Classe de proteção: IP65 e IK08

O LED OSRAM LIGHTsignal foi testado em nosso laboratório de simulação ambiental com certificação DIN EN ISO/IEC 17025 para influências externas extremas em termos de água, poeira, calor, frio e impactos e validado com as classes de proteção IP65 e IK 08



ECE Certified - ECE R65 & ECE R10

Os testes e aprovações necessários foram realizados e uma aprovação de tipo ECE foi concedida1)

Ficha técnica da família de produto



Luz é segurança - Veja e seja visto com a OSRAM

O LED BEACON LIGHT da OSRAM LIGHTsignal é um farol rotativo de LED âmbar giratório de 360° que pode ser montado em veículos com largura, comprimento ou carga incomuns, bem como em veículos municipais, veículos de emergência, veículos de comando e veículos de assistência a acidentes para chamar a atenção para uma situação incomum no tráfego rodoviário ou no ambiente de trabalho. O farol rotativo da OSRAM pode ser usado para melhor reconhecimento visual, marcação e proteção de pontos de perigo ou locais especiais. Além disso, as balizas rotativas são utilizadas em determinadas instalações, em máquinas e dispositivos, bem como em sistemas de alarme. O farol rotativo LED da OSRAM é caracterizado por uma alta eficiência devido a oito LEDs de alta potência de longa duração com até 1900 Kelvin e 1200 Lumen, garantindo melhor visibilidade e, portanto, maior segurança para você e outras pessoas - durante o dia e à noite. Graças à base de borracha antiderrapante e absorvente de choque, a luz de aviso LED da OSRAM possui uma insensibilidade à vibração particularmente alta. Ao mesmo tempo, a base totalmente emborrachada contribui como vedação entre o produto e o subsolo. Além disso, a carcaça robusta e inquebrável feita de policarbonato suporta cargas ainda mais pesadas. Para reduzir e evitar que a sujeira se acumule no farol, o LED OSRAM LIGHTsignal usa uma superfície lisa na caixa, evitando assim que o efeito do sinal seja prejudicado pela sujeira. O LED BEACON LIGHT da OSRAM LIGHTsignal convence com uma alta luminosidade e ao mesmo tempo com um baixo consumo de energia. Graças ao baixo consumo de energia dos LEDs, a luz de aviso rotativa da OSRAM também é adequada para uso por um período mais longo. Devido ao design compacto e moderno, a baliza oferece diferentes possibilidades de aplicação e alta flexibilidade, pois é compatível com veículos de 12V e 24V. O material de montagem incluído na entrega permite uma montagem direta e precisa e, portanto, um uso imediato das balizas. O sistema de montagem de três pontos permite que o farol seja montado com segurança e firmeza no teto do veículo. Além disso, a luz de aviso LED LIGHTsignal da OSRAM está em conformidade com as diretrizes ECE R10 e R65 e, portanto, é aprovada para uso no tráfego rodoviário¹⁾ O LED LIGHTsignal da OSRAM foi testado em nossa norma DIN EN ISO/IEC Laboratório de simulação ambiental certificado 17025 para influências externas extremas em termos de água, poeira, calor, frio e impactos de quedas e validado com classes de proteção IP65 e IK08. O sistema de gerenciamento térmico integrado regula a temperatura da luz LED e pode evitar danos por superaquecimento. A proteção de polaridade inibe a inversão de polaridade incorreta na fonte de alimentação e pode, assim, evitar possíveis danos, devido ao desligamento automático dos LEDs. A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos²⁾ neste produto. Aplicam-se regulamentos especiais em relação ao uso e aplicação de balizas rotativas. Isso é regulamentado nos respectivos regulamentos de licenciamento de tráfego

Ficha técnica da família de produto

rodoviário específicos do país.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Dados Elétricos		Dados fotométricos	
	Referência do pedido	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tensão nominal	Potência nominal	Temperatura de cor	Cor da luz do LED
LIGHTsignal LED BEACON LIGHT	RBL102	Warning and safety lights	12/24 V	7.00 W	1900 K	âmbar

Descrição do produto	Dimensões e peso			Espectativa de Vida	Atributos	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Altura	Comprimento	Peso do produto	Garantia	Tecnologia	Date of Declaration
LIGHTsignal LED BEACON LIGHT	89.0 mm	148.0 mm	305.00 g	2 anos	LED	07-03-2024

Descrição do produto	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LIGHTsignal LED BEACON LIGHT	4062172232258	In work

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo	
	User instruction LIGHTsignal LED
	Brochuras OSRAM LIGHTsignal HAL BEACON LIGHT flyer (EN)
	Brochuras OSRAM LIGHTsignal LED BEACON LIGHT flyer (EN)
	Filme de aplicação LIGHTsignal LED (EN)
	Video OSRAM LIGHTsignal LED Beacon Light (EN)

Informação de legislação

1) O OSRAM LIGHTsignal LED BEACON LIGHT é aprovado de acordo com os regulamentos ECE e pode, portanto, ser instalado e operado em vias públicas. Além da aprovação ECE do produto, devem ser observados os regulamentos e leis especiais individuais dos países. Observação: regulamentos especiais se aplicam ao uso e aplicação de faróis rotativos. Isso é regulamentado pelos respectivos regulamentos de licenciamento de tráfego rodoviário específicos de cada país. 2) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

Conselho de aplicação: Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.