


STARTERcable 150A



Até 150A pico de amperes

Para transferir a corrente de carga para dar o arranque mesmo a baterias quase completamente descarregadas



Até 1.6 litros

Adequado para dar arranque a veículos com motor a gasolina com capacidade de até 1.6L



2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes



Cabos de arranque clássicos da OSRAM

Com uma variedade de cabos de arranque OSRAM, condutores de motociclos, automóveis, veículos comerciais e camiões têm agora uma solução rápida e fácil para transferir rapidamente a energia da bateria entre um veículo doador e um receptor e, assim, ficar prontos para conduzir novamente. O OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 150A é um cabo de arranque de alta qualidade concebido para uso profissional e privado. Os cabos são de alumínio revestido a cobre que reduz a resistência do cabo e permite uma transmissão constante e eficaz da carga. O cabo de arranque tem um comprimento de 2,5 metros com uma área transversal de 6 mm². Graças ao comprimento e à área da secção transversal, é possível dar arranque a veículos com motores a gasolina com até 1,6 litros de cilindrada, já que pode ser alcançada uma força de pico de corrente de até 150A, ao mesmo tempo que é fornecida uma força de corrente contínua de 75 amperes. É adequado para tensões de 6V e 12V. Para evitar o alto desgaste, o OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 150A é revestido a PVC flexível, porém duradouro, e os terminais isolados fornecem segurança e durabilidade adicionais. As cores diferentes dos cabos e as alças nos terminais reduzem o risco de confusão entre os terminais positivo e negativo e, portanto, o risco de conexão incorreta à bateria. A bolsa de armazenamento incluída permite que os cabos sejam armazenados de forma organizada e com economia de espaço. Para sua conveniência, as instruções de funcionamento também estão fixadas na parte traseira da bolsa de armazenamento e, portanto, estão rapidamente disponíveis. A OSRAM oferece 2 anos* de garantia neste produto.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Dados elétricos		Dimensões e peso
	Engine type	Amps pico	Continuous amp rating	Comprimento
STARTERCable 150A	Petrol	150A	75 A	2550 mm

Descrição do produto	Largura	Altura	Comprimento do cabo	Cross section area	Engine size
STARTERCable 150A	135 mm	600 mm	25m	6 mm ²	≤ 1.6L

Descrição do produto	Cores e materiais	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Material	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
STARTERCable 150A	Copper Coated Aluminum	07-03-2024	4062172220835	In work

Ficha técnica da família de produto

Informação de legislação

*para condições precisas, aceda a :

www.osram.com/am-guarantee

Conselhos de aplicação: Para obter informações e gráficos mais detalhados sobre a aplicação, consulte a folha de dados do produto e o manual do utilizador.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.