Ficha t&#65533;cnica do produto

STARTERcable 150A

Até 150A pico de amperes
Para transferir a corrente de carga para dar o arranque mesmo a baterias quase completamente descarregadas

Até 1.6 litros
Adequado para dar arranque a veículos com motor a gasolina com capacidade de até 1.6L

2 anos de garantia OSRAM*
Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes

Cabos de arranque clássicos da OSRAM

Com uma variedade de cabos de arranque OSRAM, condutores de motociclos, automóveis, veículos comerciais e camiões têm agora uma solução rápida e fácil para transferir rapidamente a energia da bateria entre um veículo doador e um receptor e, assim, ficar prontos para conduzir novamente.O OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 150A é um cabo de arranque de alta qualidade concebido para uso profissional e privado. Os cabos são de alumínio revestido a cobre que reduz a resistência do cabo e permite uma transmissão constante e eficaz da carga. O cabo de arranque tem um comprimento de 2,5 metros com uma área transversal de 6 mm². Graças ao comprimento e à área da secção transversal, é possível dar arranque a veículos com motores a gasolina com até 1,6 litros de cilindrada, já que pode ser alcançada uma força de pico de corrente de até 150A, ao mesmo tempo que é fornecida uma força de corrente contínua de 75 amperes. É adequado para tensões de 6V e 12V. Para evitar o alto desgaste, o OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 150A é revestido a PVC flexível, porém duradouro, e os terminais isolados fornecem segurança e durabilidade adicionais. As cores diferentes dos cabos e as alças nos terminais reduzem o risco de confusão entre os terminais positivo e negativo e, portanto, o risco de conexão incorreta à bateria. A bolsa de armazenamento incluída permite que os cabos sejam armazenados de forma organizada e com economia de espaço. Para sua conveniência, as instruções de funcionamento também estão fixadas na parte traseira da bolsa de armazenamento e, portanto, estão rapidamente disponíveis. A OSRAM oferece 2 anos* de garantia neste produto.

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Informação de Produto

Engine type	Petrol

Dados elétricos

Amps pico	150A
Continuous amp rating	75 A

Dimensões e peso



Comprimento	2550 mm
Largura	135 mm
Altura	600 mm
Comprimento do cabo	25m
Cross section area	6 mm^2
Engine size	≤ 1.6L

Cores e materiais

Material	Copper Coated Aluminum

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172220835
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Log&#65533;stica

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172220835	STARTERcable 150A	Bag 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm^3	2788.00 g
4062172220842	STARTERcable 150A	Shipping carton box 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm^3	3142.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Informação de legislação
*para condições precisas, aceda a :

www.osram.com/am-guarantee

Conselhos de aplicação:Para obter informações e gráficos mais detalhados sobre a aplicação, consulte a folha de dados do produto e o manual do utilizador.

Informa��es sobre aplica��es
Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o
Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados