

# STARTERcable 1200A



## Até 1200A pico de amperes

Para transferir a corrente de carga para dar o arranque mesmo a baterias quase completamente descarregadas




## Classificação de amp contínua 600A

Para uma transmissão de corrente permanente e proteção contra sobreaquecimento, é dada uma classificação de amperagem contínua de 600A



## Até 9.5 litros

Adequado para dar arranque a veículos com motor a gasolina ou a gasóleo com capacidade de até 9.5L



## 2 anos de garantia OSRAM\*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes



### Cabos de arranque clássicos da OSRAM

Com uma variedade de cabos de arranque OSRAM, condutores de motociclos, automóveis, veículos comerciais e camiões têm agora uma solução rápida e fácil para transferir rapidamente a energia da bateria entre um veículo doador e um receptor e, assim, ficar prontos para conduzir novamente. O OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 1200A é um cabo de arranque de alta qualidade concebido para uso profissional e privado. Os cabos são de alumínio revestido a cobre que reduz a resistência do cabo e permite uma transmissão constante e eficaz da carga. O cabo de arranque tem um comprimento de 5 metros com uma secção transversal de 50 mm<sup>2</sup>. Graças ao comprimento e à área da secção transversal, é possível dar arranque a veículos com motores a gasolina e diesel com até 9,5 litros de cilindrada, pois um pico de amperagem de até 1200A pode ser alcançado, ao mesmo tempo em que é fornecida uma amperagem contínua de 600A. É adequado para tensões de 12V e 24V. Para evitar o alto desgaste, o OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 1200A é revestido a PVC flexível, porém duradouro, as pegas e pinças isoladas fornecem segurança e durabilidade adicionais. As diferentes cores dos cabos e as alças das pinças reduzem o risco de confusão entre os terminais positivo e negativo e, portanto, o risco de conexão incorreta à bateria. A bolsa de armazenamento incluída permite que os cabos sejam armazenados de forma organizada e com economia de espaço. Para sua conveniência, as instruções de funcionamento também estão fixadas na parte traseira da bolsa de armazenamento e, portanto, estão rapidamente disponíveis. A OSRAM oferece 2 anos\* de garantia neste produto.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto	Dados elétricos		Dimensões e peso
	Engine type	Continuous amp rating	Amps pico	Engine size
STARTERCable 1200A	Diesel / Petrol	600 A	1200A	≤ 9.5L

Descrição do produto	Cross section area	Altura	Largura	Comprimento	Comprimento do cabo
STARTERCable 1200A	50 mm <sup>2</sup>	105 mm	250 mm	340 mm	5,0m

Descrição do produto	Cores e materiais	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Material	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
STARTERCable 1200A	Copper Coated Aluminum	08-09-2023	4062172220996	In work

## Ficha técnica da família de produto

### Informação de legislação

\*para condições precisas, aceda a :

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Conselhos de aplicação: Para obter informações e gráficos mais detalhados sobre a aplicação, consulte a folha de dados do produto e o manual do utilizador.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.