


# STARTERcable 1200A



## Até 1200A pico de amperes

Para transferir a corrente de carga para dar o arranque mesmo a baterias quase completamente descarregadas



## Classificação de amp contínua 600A

Para uma transmissão de corrente permanente e proteção contra sobreaquecimento, é dada uma classificação de amperagem contínua de 600A



## Até 9.5 litros

Adequado para dar arranque a veículos com motor a gasolina ou a gasóleo com capacidade de até 9.5L



## 2 anos de garantia OSRAM\*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes



### Cabos de arranque clássicos da OSRAM

Com uma variedade de cabos de arranque OSRAM, condutores de motociclos, automóveis, veículos comerciais e camiões têm agora uma solução rápida e fácil para transferir rapidamente a energia da bateria entre um veículo doador e um receptor e, assim, ficar prontos para conduzir novamente. O OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 1200A é um cabo de arranque de alta qualidade concebido para uso profissional e privado. Os cabos são de alumínio revestido a cobre que reduz a resistência do cabo e permite uma transmissão constante e eficaz da carga. O cabo de arranque tem um comprimento de 5 metros com uma secção transversal de 50 mm<sup>2</sup>. Graças ao comprimento e à área da secção transversal, é possível dar arranque a veículos com motores a gasolina e diesel com até 9,5 litros de cilindrada, pois um pico de amperagem de até 1200A pode ser alcançado, ao mesmo tempo em que é fornecida uma amperagem contínua de 600A. É adequado para tensões de 12V e 24V. Para evitar o alto desgaste, o OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 1200A é revestido a PVC flexível, porém duradouro, as pegas e pinças isoladas fornecem segurança e durabilidade adicionais. As diferentes cores dos cabos e as alças das pinças reduzem o risco de confusão entre os terminais positivo e negativo e, portanto, o risco de conexão incorreta à bateria. A bolsa de armazenamento incluída permite que os cabos sejam armazenados de forma organizada e com economia de espaço. Para sua conveniência, as instruções de funcionamento também estão fixadas na parte traseira da bolsa de armazenamento e, portanto, estão rapidamente disponíveis. A OSRAM oferece 2 anos\* de garantia neste produto.

## Ficha t cnica do produto

### Dados t cnicos


#### Informa o de Produto

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Engine type | Diesel / Petrol |
|-------------|-----------------|

#### Dados el tricos

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Amps pico             | 1200A |
| Continuous amp rating | 600 A |

#### Dimens es e peso



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Comprimento         | 340 mm             |
| Largura             | 250 mm             |
| Altura              | 105 mm             |
| Comprimento do cabo | 50m                |
| Cross section area  | 50 mm <sup>2</sup> |
| Engine size         | ≤ 9.5L             |

#### Cores e materiais

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Material | Copper Coated Aluminum |
|----------|------------------------|

#### Environmental information

|   |               |
|---|---------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
| Date of Declaration   | 07-03-2024    |
| Primary Article Identifier  | 4062172220996 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

### Dados de Log stica

## Ficha técnica do produto

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume                | Peso bruto |
|-------------------|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| 4062172220996     | STARTERCable 1200A   | Bag 1                              | 340 mm x 340 mm x 100 mm                   | 11.56 dm <sup>3</sup> | 7494.00 g  |
| 4062172221009     | STARTERCable 1200A   | Shipping carton box 2              | 360 mm x 200 mm x 300 mm                   | 21.60 dm <sup>3</sup> | 7886.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Informação de legislação

\*para condições precisas, acesse a :

[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Conselhos de aplicação: Para obter informações e gráficos mais detalhados sobre a aplicação, consulte a folha de dados do produto e o manual do utilizador.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM