

Ficha tocnica da famolia de produto

TYREinflate Connect 650



Descarregar via App

A app inteligente armazena a pressão dos pneus para o seu carro e transfere-a para o compressor OSRAM TYREinflate Connect 650



Função Auto Stop

Função Auto Stop, quando a pressão pré-definida é atingida.



Deteção de fugas

Incluindo função para detetar a perda de pressão dos pneus



OSRAMconnect

Conectando-o a si com o seu carro



Compressor de pneus compatível com App OSRAMconnect

Melhore o desempenho de condução e os custos de combustível, certificando-se de que a pressão dos pneus está correta. O OSRAM TYREinflate Connect 650 é um compressor de pneus digital compatível com o aplicativo OSRAMconnect, com um visor retroiluminado para medições da pressão e compressões³⁾ de pneus fáceis e precisas, mostrando os valores da pressão em BAR, kPA e PSI. O aplicativo pode armazenar até 5 veículos e as informações associadas e tem uma função para detetar a perda de pressão dos pneus. Além disso, o OSRAM TYREinflate Connect 650 possui a função de desligar automaticamente assim que a pressão pré-definida é atingida. Mais, possui um compartimento de armazenamento para tampas de válvulas, um cabo de alimentação retrátil de 3,3 m de comprimento com uma ficha de fusível de 12 V, uma mangueira de ar flexível de 65 cm de comprimento com um suporte de fácil acesso e uma luz LED adicional para iluminação à noite ou em más condições de iluminação e um grande interruptor liga/desliga para operação manual adicional. Demora cerca de 3 minutos²⁾ a encher e volta à estrada e onde precisa de ser rápido. Também está incluído um conjunto de adaptadores de 3 peças, para bicicletas, bolas e outros insufláveis, e uma bolsa de armazenamento duradoura. A OSRAM oferece 2 anos de garantia para este produto¹⁾ 1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

2) Com base no enchimento de um pneu de 13" vazio a 2,41 BAR

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Dados to cnicos

	Dados elétricos	Dados de produto adicionais	Capabilidades	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descri��o do produto	Tensão nominal	Tipo de ecrã	Fusível	Identificador primário do artigo
TYRE inflate Connect 650	11.1 V	Digital	10 A	4052899622883

Descri��o do produto	Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
TYRE inflate Connect 650	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	f2f01f10-b494-4e57- ad3c-e7f344875985

Ficha tocnica da famolia de produto

Download Data

Arquivo



User instruction TYREinflate Connect 650

Instruções de segurança

Atinge um nível de ruído máximo de 90 db.

- Informação de legislação

 1) Para condições precisas, por favor aceda a: www.osram.com/am-guarantee
- ²⁾ Com base na compressão de um pneu vazio de 13" a 2,41 BAR
- 3) As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até a pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com os pneus friosConselho de aplicação:Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha com os dados do produto e as instruções do utilizador.

Informa � �es sobre aplica � �es

Para obter mais informa ��es sobre aplica ��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata � � o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.