Ficha técnica do produto

LEDinspect WEARABLE NECKLIGHT

Tochas destacáveis

Alta flexibilidade - pode ser colocado ao redor do pescoço, na cabeça, na mão ou em uma superfície magnética

Até 265 lm (alta) e 130 lm (baixa)

Duas funções de luz: Até 265 lm (alta) e até 130 lm (baixa)

Aprox. 1,5 horas de tempo de carregamento

Com um tempo de carregamento de apenas aprox. 1,5 horas, esta luz OSRAM está rapidamente pronta para uso novamente

2 anos de garantia OSRAM*

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam a fabricação e funcionalidade premium de nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para nossos clientes

A luz é versátil

Esta lanterna de pescoço recarregável com duas lanternas removíveis individualmente da OSRAM é perfeita para uso profissional e privado. Com duas funções de luz de até 265lm (alta), 130lm (baixa) e um ângulo ajustável de 90 graus, oferece diferentes opções de configuração para uma variedade de tarefas. O LEDinspect Wearable Neck Light é particularmente impressionante com sua grande flexibilidade - pode ser usado ao redor do pescoço, na cabeça, na mão ou em uma superfície magnética. A bateria recarregável permite até 3 horas de operação em alta

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

potência ou até 4,5 horas em baixa potência e com um tempo de carregamento de apenas cerca de 1,5 horas, esta lâmpada OSRAM também está rapidamente pronta para uso novamente. Um cabo de carregamento USB Micro B com duas conexões para as lâmpadas individuais para carregar a bateria de lítio está incluído. De acordo com a classe de proteção IP54, esta lâmpada tem proteção contra a entrada de partículas de poeira e contra respingos de água e foi testada quanto à resistência ao impacto de acordo com IK07. Com um peso de apenas 115g e o design flexível, o produto é fácil de armazenar e transportar e, portanto, é ideal como luz para trabalhos artesanais, atividades artesanais, reparos de automóveis e na vida cotidiana. A OSRAM também oferece uma garantia de 2 anos*

*Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Aplicação (Categoria e Produto específico)	LED inspection lights

Informações Gerais do Produto

Referência de pedido global	LEDIL413

Dados Elétricos

Potência nominal	1 W
Tensão nominal	3.7 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	6500 K
Fluxo luminoso nominal	265 lm
LED de cor clara	branco

Physical Attributes & Dimensions



Peso do produto	115.00 g
Comprimento	158.0 mm
Largura	25.0 mm
Altura	150 mm

Informação sobre módulos LED

Número de LEDs por módulo	1+1

Cores e materiais

Cor base	Black / Orange

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Espectativa de Vida

Garantia	2 anos

Informação adicional do produto

Tipo de Bateria	Rechargeable
Número de baterias incluídas	1
Bateria	High-quality lithium-ion battery 2x3.7V Li-Ion 500mAh

Atributos

Tecnologia	LED

Normas e Certificações

Padrões	CE / EMC / MSDS / ROHS / UKCA
IK Classe	IK07

Dados logísticos

Watt hora por bateria	2.96

Informações Ambientais e Regulamentares

Informações de acordo com o Art. 33 do Regulamento (CE) 1907/2006 da UE (REACh)	
Lista de candidatos substância 1	Lead
CAS No. da substância 1	7439-92-1
Instruções de uso seguro	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.
Número da declaração no banco de dados SCIP	9b7cd37b-d0e8-4a84-abf2-d10e9bfc7dfe

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899630987	INSPECTION LAMP		178 mm x 45 mm x 163 mm	1.31 dm^3	197.00 g
4052899631007	INSPECTION LAMP		344 mm x 158 mm x 211 mm	11.47 dm^3	1429.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Download Data

	Arquivo
	User instruction LEDinspect Detachable Neck Light
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informação de legislação
Conselho de aplicação: Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário*para condições precisas, consulte:

www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados