Ficha t❖cnica da fam❖lia de produto

TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830

Paragem automática Digital
Função de paragem automática quando a pressão predefinida é atingida

Válvula de esvaziamento
Para esvaziar muito ar

Luz LED
Fácil de funcionar mesmo no escuro e em condições de visibilidade reduzida

Tempo de compressão
Pode encher um pneu de 13" em aproximadamente 2 minutos e um pneu de 15" em aprox. 5 minutos[2)3)]

Compressor de Pneus Digital para Grandes Veículos

O OSRAM TYREinflate 830 foi desenvolvido especialmente para uso com veículos maiores e seus pneus, tornando-o ideal para carros, caravanas, autocaravanas, veículos todo-o-terreno, pequenos autocarros e carrinhas. Este compressor de pneus pode encher um pneu de 13" em aproximadamente 2 minutos e um pneu de 22" em aprox. 5 minutos2)3. A função de paragem automática e a válvula de deflação ajudam a manter os pneus com a pressão ideal. Isso também pode reduzir o risco de pressão excessiva ou insuficiente e os possíveis danos nos pneus dai resultantes. O TYREinflate 830 possui um cabo de alimentação de 4 metros para acesso aos quatro pneus e é conectado diretamente à tomada de 12 volts do seu veículo. O visor LED retroiluminado e a luz LED integrada proporcionam

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

melhor legibilidade das configurações de pressão e iluminação melhorada da área de trabalho, mesmo em condições de visibilidade reduzida ou à noite. Também estão incluídos três adaptadores para encher bolas de desporto e outros pequenos insufláveis e um saco de armazenamento para proteger o compressor e armazená-lo devidadamente.

A OSRAM oferece 2 anos de garantia1) neste produto.

1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

2) Baseado no encher de um pneu de 13” de vazio até 2,4 BAR / pneu de 22” de vazio até 2,6 bar

3) As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até a pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com os pneus frios

❓ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t❖cnica da fam❖lia de produto

Dados t❖cnicos

	Informação de Produto			
Descri❖❖o do produto	**Válvula do pneu**	**Luz LED**	**Função predefinida**	**Paragem automática**
TYRE inflate 830	Yes	Yes	Yes	Yes

		Dados elétricos	Additional product data	
Descri❖❖o do produto	**Bolsa de armazenamento**	**Tensão nominal**	**Tipo de ecrã**	**Extras**
TYRE inflate 830	Yes	12 V	Digital	3 Piece Adaptor Kit

	Capabilidades	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descri❖❖o do produto	**Fusível**	**Lista de substâncias candidatas Substância 1**	**N.º CAS da substância 1**	**Instruções para uma utilização segura**
TYRE inflate 830	15 A	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.

Descri❖❖o do produto	Número da declaração na base de dados SCIP
TYRE inflate 830	370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction TYREinflate OTI830 Large Vehicle Digital Tyre Inflator 12V DC

Informação de legislação

1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee2) Com base no enchimento de um pneu de 13" de vazio até 2,4 BAR/pneu de 22" de vazio até 2,6 bar3) As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até à pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com os pneus friosConselho de aplicação:Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha com os dados do produto e as instruções do utilizador.

Informa❖❖es sobre aplica❖❖es

Para obter mais informa❖❖es sobre aplica❖❖es e gr❖ficos acesse a ficha t❖cnica do produto.

Retrata❖❖o

Sujeito a altera❖❖o sem pr❖vio aviso. Sempre utilize a vers❖o mais recente.

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados