Ficha t❖cnica do produto

TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830

Paragem automática Digital
Função de paragem automática quando a pressão predefinida é atingida

Válvula de esvaziamento
Para esvaziar muito ar

Luz LED
Fácil de funcionar mesmo no escuro e em condições de visibilidade reduzida

Tempo de compressão
Pode encher um pneu de 13" em aproximadamente 2 minutos e um pneu de 15" em aprox. 5 minutos[2)3)]

Compressor de Pneus Digital para Grandes Veículos

O OSRAM TYREinflate 830 foi desenvolvido especialmente para uso com veículos maiores e seus pneus, tornando-o ideal para carros, caravanas, autocaravanas, veículos todo-o-terreno, pequenos autocarros e carrinhas. Este compressor de pneus pode encher um pneu de 13" em aproximadamente 2 minutos e um pneu de 22" em aprox. 5 minutos2)3. A função de paragem automática e a válvula de deflação ajudam a manter os pneus com a pressão ideal. Isso também pode reduzir o risco de pressão excessiva ou insuficiente e os possíveis danos nos pneus dai resultantes. O TYREinflate 830 possui um cabo de alimentação de 4 metros para acesso aos quatro pneus e é conectado diretamente à tomada de 12 volts do seu veículo. O visor LED retroiluminado e a luz LED integrada proporcionam

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

melhor legibilidade das configurações de pressão e iluminação melhorada da área de trabalho, mesmo em condições de visibilidade reduzida ou à noite. Também estão incluídos três adaptadores para encher bolas de desporto e outros pequenos insufláveis e um saco de armazenamento para proteger o compressor e armazená-lo devidadamente.

A OSRAM oferece 2 anos de garantia1) neste produto.

1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

2) Baseado no encher de um pneu de 13” de vazio até 2,4 BAR / pneu de 22” de vazio até 2,6 bar

3) As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até a pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com os pneus frios

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Dados t❖cnicos

Informação de Produto

Tempo de enchimento do pneu	2.0 min
Pressão Máxima	5.5 bar
Comprimento da mangueira de ar	85 cm
Válvula do pneu	Yes
Comprimento do cabo de alimentação	4 m
Luz LED	Yes
Dimensão do ecrã	40 x 40 mm
Unidades de Medição	PSI, kPa, bar
Função predefinida	Yes
Paragem automática	Yes
Bolsa de armazenamento	Yes
Precisão (bar)	±0.1 bar
Taxa de fluxo (l/min)	40-43 l/min

Informação geral do produto

Referência do pedido	OTI830

Dados elétricos

Potência nominal	180.00 W
Tensão nominal	12 V
Tensão de funcionamento	12 V
Fonte de alimentação	12 V Fused Plug

Características físicas e dimensões





Comprimento	250.0 mm
Largura	150.0 mm

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t❖cnica do produto

Altura	100.0 mm

Operating Conditions

Nível de ruído (dB)	90 dB

Additional product data

Tipo de ecrã	Digital
Recomendado usar com	Motorbike, Car, Small Van
Extras	3 Piece Adaptor Kit

Capabilidades

Acessórios	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Fusível	15 A

Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Lead
N.º CAS da substância 1	7439-92-1
Instruções para uma utilização segura	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.
Número da declaração na base de dados SCIP	370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b

Dados de Log❖stica

C❖digo do produto	Descri❖❖o do produto	Embalagem unit❖ria (pe❖as/unidade)	Dimens❖es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172294492	TYRE inflate 830	Folding carton box 1	300 mm x 125 mm x 190 mm	7.13 dm^3	2650.00 g
4062172294508	TYRE inflate 830	Shipping carton box 3	390 mm x 316 mm x 222 mm	27.36 dm^3	8200.00 g

O c❖digo do produto mencionado indica a quantidade m❖nima a ser adquirida. Uma caixa unit❖ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit❖ria ou m❖ltiplos da caixa unit❖ria.

Download Data

	Arquivo
	User instruction TYREinflate OTI830 Large Vehicle Digital Tyre Inflator 12V DC

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Informação de legislação

1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee2) Com base no enchimento de um pneu de 13" de vazio até 2,4 BAR/pneu de 22" de vazio até 2,6 bar3) As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até à pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com os pneus friosConselho de aplicação:Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha com os dados do produto e as instruções do utilizador.

Informa►►es sobre aplica►►es

Para obter mais informa►►es sobre aplica►►es e gr►ficos acesse a ficha t►cnica do produto.

Retrata►►o

Sujeito a altera►►o sem pr►vio aviso. Sempre utilize a vers►o mais recente.

► 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados