

XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN)

A mais brilhante luz de xénon da OSRAM



Até 220% mais brilho¹⁾

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Até 250 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Até 20% luz mais branca

Aparência mais moderna em comparação com o padrão legal mínimo



Para maior satisfação do cliente

3 anos de garantia, consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas.



A mais potente luz de xénon da OSRAM

A XENARC NIGHT BREAKER LASER é a mais brilhante luz xénon da OSRAM. Esta potente lâmpada com tecnologia de xénon eficiente garante uma melhor visibilidade na estrada: até 200% mais brilho em comparação com o requisito legal mínimo. Mais luz permite ver mais e, portanto, reagir mais rapidamente. Soma-se a isso o feixe de até 250 metros de comprimento e até 20% de luz mais branca, próximo do aspeto do laser (em comparação com o requisito legal mínimo). Descubra o puro desempenho da XENARC NIGHT BREAKER LASER - a mais potente luz xénon da OSRAM, disponível em D1S, D2S, D3S e D4S. Por favor, note: a substituição da lâmpada XENARC deve ser realizada por um profissional e em pares.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Dados elétricos			
	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal	Tensão de teste
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	1) Comparado com os requisitos mínimos ECE R98/R99	2) D3S, D4S	35 W	850 V	3500 W	13,5 V
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	1) Comparado com os requisitos mínimos ECE R98/R99	2) D3S, D4S	35 W	850 V	3500 W	13,5 V
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	1) Comparado com os requisitos mínimos ECE R98/R99	2) D3S, D4S	35 W	420 V	3500 W	13,5 V
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	1) Comparado com os requisitos mínimos ECE R98/R99	2) D3S, D4S	35 W	420 V	3500 W	13,5 V

Descrição do produto	Dados fotométricos		Dimensões e peso	Vida útil		Atributos	Normas e Certificações
	Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Vida estimada B3	Vida estimada Tc	Tecnologia	Categoria ECE
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	3200 lm	±15 %	900 mm	1500 h	3000 h	HID ²⁾	D1S ³⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	3200 lm	±15 %	900 mm	1500 h	3000 h	HID	D2S ³⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	3200 lm	±15 %	900 mm	2000 h	3000 h	HID	D3S ³⁾
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	3200 lm	±15 %	900 mm	2000 h	3000 h	HID	D4S ³⁾

Descrição do produto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
XENARC NIGHT BREAKER LASER D1S ¹⁾	12-04-2024	4052899631281 4052899631328	In work
XENARC NIGHT BREAKER LASER D2S ¹⁾	08-03-2024	4052899631298 4052899631335	In work
XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S ¹⁾	08-03-2024	4052899631304 4052899631342	In work
XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S ¹⁾	08-03-2024	4052899631311 4052899631359	In work

1) Redução da emissão de UV/Para os faróis de projeção/Aprovação ECE e selo DOT

2) High-intensity discharge lamp

3) Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

Download Data

Arquivo	
	Movie application Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN)

Instruções de segurança

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado.

Este produto deve funcionar apenas com equipamento de controlo eletrónico aprovado.

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R98/99

Este produto só deve funcionar com um balastro eletrónico aprovado

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado

Emissão UV reduzida | Para faróis de projeção | Aprovação ECE e rótulo DOT

± 450 lm

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.