

# XENARC NIGHT BREAKER LASER (NEXT GEN) D3S

A mais brilhante luz de xénon da OSRAM



Até 220% mais brilho<sup>1)</sup>

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Até 250 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Até 20% luz mais branca

Aparência mais moderna em comparação com o padrão legal mínimo



Para maior satisfação do cliente

3 anos de garantia, consulte [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas.



## A mais potente luz de xénon da OSRAM

A XENARC NIGHT BREAKER LASER é a mais brilhante luz xénon da OSRAM. Esta potente lâmpada com tecnologia de xénon eficiente garante uma melhor visibilidade na estrada: até 200% mais brilho em comparação com o requisito legal mínimo. Mais luz permite ver mais e, portanto, reagir mais rapidamente. Soma-se a isso o feixe de até 250 metros de comprimento e até 20% de luz mais branca, próximo do aspeto do laser (em comparação com o requisito legal mínimo). Descubra o puro desempenho da XENARC NIGHT BREAKER LASER - a mais potente luz xénon da OSRAM, disponível em D1S, D2S, D3S e D4S. Por favor, note: a substituição da lâmpada XENARC deve ser realizada por um profissional e em pares.

Dados técnicos

Informação de Produto

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Product legal advice 1 | 1) Comparado com os requisitos mínimos ECE R98/R99 |
| Product legal advice 2 | 2) D3S, D4S                                        |

Dados elétricos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Consumo máx. de potência          | 35 W   |
| Tensão nominal                    | 420 V  |
| Potência nominal                  | 3500 W |
| Tensão de teste                   | 13,5 V |
| Tolerância da potência de entrada | ±3 %   |

Dados fotométricos

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Fluxo luminoso               | 3200 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±15 %   |

Dimensões e peso

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Diâmetro        | 900 mm |
| Peso do produto | 6020 g |
| Comprimento     | 832 mm |

Vida útil

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vida estimada B3 | 2000 h |
| Vida estimada Tc | 3000 h |

Informação adicional do produto

|           |         |
|-----------|---------|
| Casquilho | PK32d-5 |
|-----------|---------|

Atributos

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | HID |
|------------|-----|

Normas e Certificações

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Categoria ECE     | D3S <sup>1)</sup> |
| Selo de aprovação | Aprovação E1      |

<sup>1)</sup> Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 08-03-2024                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4052899631304   4052899631342 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                       |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto           | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume    | Peso bruto |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| 4052899631304     | XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S | Hard Cover Box 2                   | 114 mm x 49 mm x 106 mm                    | 0.58 dm³  | 212.00 g   |
| 4062172313636     | XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S | Shipping carton box 4              | 122 mm x 106 mm x 121 mm                   | 1.56 dm³  | 505.00 g   |
| 4062172313643     | XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S | Shipping carton box 48             | 371 mm x 256 mm x 232 mm                   | 22.03 dm³ | 6308.00 g  |
| 4052899631342     | XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S | Folding carton box 1               | 53 mm x 46 mm x 93 mm                      | 0.23 dm³  | 80.00 g    |
| 4062172313728     | XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S | Shipping carton box 4              | 115 mm x 101 mm x 103 mm                   | 1.20 dm³  | 346.00 g   |
| 4062172313735     | XENARC NIGHT BREAKER LASER D3S | Shipping carton box 48             | 371 mm x 256 mm x 232 mm                   | 22.03 dm³ | 4401.00 g  |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo                                                                             |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Movie application<br>Installation Video Xenarc Night Breaker Laser Opel Zafira (EN) |

Instruções de segurança

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado.  
Este produto deve funcionar apenas com equipamento de controlo eletrónico aprovado.

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R98/99  
Este produto só deve funcionar com um balastro electrónico aprovado  
As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado

Ficha técnica do produto

Emissão UV reduzida | Para faróis de projeção | Aprovação ECE e rótulo DOT

± 450 lm

**Informações sobre aplicações**

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

**Retratamento**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

