

PrevaLED Linear QD

Light Engines lineares



Características do produto

- Lifetime (L85 B50): > 90,000 h (temperature at $T_p = 55^\circ\text{C}$)
- Luminous flux: 280 lm on 62 mm
- Luminous flux: 570 lm on 124 mm
- Luminous flux: 1300 lm on 280 mm
- Luminous flux: 2600 lm on 560 mm
- CE and ENEC certified and UKCA marked
- Variation of color temperatures (3000K and 4000K)

Benefícios do produto

- Permite o design de luminárias muito compactas
- Permite configurações de múltiplos módulos em luminárias
- Available with a wide range of lengths
- High efficacy LED Modules for CRI 90
- Small LED module design avoids shades, delivering great light uniformity
- Pode funcionar com drivers OPTOTRONIC SELV e non-SELV com U_{out} máx. < 250 V
- Can be operated with OPTOTRONIC SELV drivers in the right configuration

Áreas de aplicação

- Indústria
- Office
- Edifícios públicos e comerciais
- Iluminação de lojas

Ficha técnica da família de produto

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Vendas e suporte técnico

Vendas e suporte técnico www.osram.br

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.