Ficha técnica do produto

LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB

Acessórios para lâmpadas LED retrofit

Sem mensagens de erro
Ignora a deteção de erros do veículo

Sem cintilações
Prevents additional irritating flashing of the LED lamps

3 anos de garantia OSRAM[2)]
Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes

Pacote duplo
Two Error canceler in one box



Converter de halogéneo para LED com acessórios originais OSRAM

Some vehicles report a malfunction in the exterior lighting when LED lamps are used. With the new OSRAM LEDriving ERROR CANCELER LED EC02, potential error messages in the on-board system are avoided. These error messages can occur when converting from traditional halogen lamps to LED lamps as these have a lower current consumption than e.g. halogen lamps and thus activate the vehicle's existing error detection mechanism. Furthermore, OSRAM's new and improved LEDriving ERROR CANCELER LED EC02 prevents irritating LED lamp flashing. It is suitable for 12V H7 LED lamps for high and low beam. In addition, OSRAM offers a three-year OSRAM guarantee[2)] on all accessories in the LEDriving series.Only the combination of OSRAM LED lamps in conjunction with the official OSRAM accessories - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs and LEDriving ERROR CANCELER is approved for the operation of our LED lamps. Details, in particular on the combination of OSRAM accessories and the street-legal[1)] NIGHT BREAKER LED and TRUCKSTAR LED lamps, can be found on the respective product pages under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de)

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Acessórios para LEDs retrofit

Informação geral do produto

Referência do pedido	LEDEC02-2HB

Dados elétricos

Potência nominal	1.00 W

Atributos Físicos e Dimensões

Peso do produto	23.00 g
Comprimento	240.0 mm

Vida útil

Vida média B3	2500 hr
Vida média Tc	2500 hr

Capabilidades

Tecnologia	LED accessories

Informações ambientais e regulamentares

Informações de acordo com o Art. 33.º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 da UE (REACh)	
Identificador primário do artigo	4062172383721
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Lead
N.º CAS da substância 1	7439-92-1
Instruções para uma utilização segura	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.
Número da declaração na base de dados SCIP	bdd31784-c584-41b0-b49e-e218e7d29151

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172383721	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Folding carton box 2	82 mm x 47 mm x 152 mm	0.59 dm^3	80.00 g

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

4062172383738	LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	Shipping carton box 4	100 mm x 100 mm x 161 mm	1.61 dm^3	225.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

	Arquivo
	User instruction LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Instruções de segurança
Conselhos de aplicação:Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha de dados do produto e o manual do utilizador.

Informação de legislação
1) Fonte de luz LED aprovada aplica-se a todos os modelos de veículos para funções de luz específicas e outras restrições no respetivo país. Não pode ser utilizada atrás de vidros de cor vermelha e/ou amarela. Para mais detalhes, consulte www.osram.com/nb-led2) Para condições precisas, aceda a: www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados