

HMI 4000 W/SE XS

HMI Single-End Lamps (other) | Lâmpadas de iodetos metálicos, um casquilho



Dados técnicos


Dados elétricos

Tensão nominal	200 V
Corrente nominal	24 A
Tensão da lâmpada	200 V
Potência nominal	400000 W

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	380000 lm
Temperatura de cor	6000 K
Índice de reprodução de cor Ra	90

Dimensões e peso



Diâmetro	750 mm
Comprimento	2500 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	142,0 mm

Vida útil

Vida mediana	500 h
--------------	-------

Informação adicional do produto

Casquilho	GX38
-----------	------

Atributos

Posição de funcionamento	Qualquer
--------------------------	----------

Normas e Certificações

EEL – Etiqueta de Eficiência Energética	B
---	---

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932156 4008321244314 4062172017039 4062172350235
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321244314	OSRHMI4000SEXS	-	-	-

Ficha t cnica do produto

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321244314	HMI 4000 W/SE XS	Shipping carton box 1	340 mm x 160 mm x 165 mm	8.98 dm�3	635.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Retrata  o

Sujeito a altera  o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.