

LEDDriving HLM EASY H4/H19



Substituição LED ultracompacta para lâmpadas de máximos e médios H4/H19 convencionais (2 em 1)

"Design do Casquilho" – sem necessidade de adaptadores ou tampas



Fácil instalação plug & play

Permitindo uma elevada compatibilidade e uma instalação fácil.



Temperatura de cor branca fria

Melhor visibilidade, graças ao efeito luz do dia



Lâmpadas LED de máximos e médios com sistema plug & play para motociclos.

Com a sua solução baseada no casquilho, os retrofits OSRAM LEDDriving HLM EASY proporcionam uma substituição ultracompacta das lâmpadas convencionais H4/H19 de luz de máximos e médios com luz branca fria LED - proporcionando um aspecto elegante, bem como um brilho superior. Oferece fácil instalação plug & play com compatibilidade otimizada. Uma ventoinha de alta velocidade otimizada assegura uma refrigeração activa - tornando possível um desempenho superior e um rendimento luminoso de alto nível graças a uma dissipação de calor maximizada. As lâmpadas LEDDriving HLM EASY de máximos e médios da OSRAM substituem as lâmpadas de halogéneo convencionais, são compatíveis com 12V e têm uma temperatura de cor branca fria. Com a mais recente tecnologia LED e design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma fácil instalação para motos com os respetivos tipos de lâmpadas de halogéneo. Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos


Descrição do produto	Informação de Produto		Informação geral do produto	Dados elétricos	
	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Referência do pedido	Consumo máx. de potência	Tensão nominal
LEDDriving HLM EASY ≅ H4/H19	Usado principalmente para luz de médios, máximos	Off-road ≅ H4/H19	64193DWESY	16.5W/16.5 W	12.0 V

Descrição do produto	Potência nominal	Photometric Data		Physical Attributes & Dimensions	Vida útil
		Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Vida estimada a Tc
LEDDriving HLM EASY ≅ H4/H19	19 W	1400/1100 lm	±25 %	21.5 mm	1000 hr

Descrição do produto	Capabilities	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Tecnologia	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
LEDDriving HLM EASY ≅ H4/H19	LED	30-09-2024	4062172399821 4062172321525	Lead

Descrição do produto	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDDriving HLM EASY ≅ H4/H19	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b37dc721-98bb-4626-9bd8-5a2288767698

Download Data

Arquivo	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.