Ficha t❖cnica da fam❖lia de produto

LEDriving HLM EASY H7/H18

Substituição LED ultracompacta para lâmpadas de máximos e médios H7/H18 convencionais (2 em 1)

"Design do Casquilho" – sem necessidade de adaptadores ou tampas

Fácil instalação plug & play

Permitindo uma elevada compatibilidade e uma instalação fácil.

Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade, graças ao efeito luz do dia

Lâmpadas LED de máximos e médios com sistema plug & play para motociclos.

Com a sua solução baseada no casquilho, os retrofits OSRAM LEDriving HLM EASY proporcionam uma substituição ultra-compacta das lâmpadas convencionais H7/H18 de luz de máximos e médios com luz branca fria LED - proporcionando um aspecto elegante, bem como um brilho superior. Oferece fácil instalação plug & play com compatibilidade optimizada. Uma ventoinha de alta velocidade optimizada assegura uma refrigeração activa - tornando possível um desempenho superior e um rendimento luminoso de alto nível graças a uma dissipação de calor maximizada.As lâmpadas LEDriving HLM EASY de máximos e médios da OSRAM substituem as lâmpadas de halogéneo convencionais, são compatíveis com 12V e têm uma temperatura de cor branca fria. Com a mais recente tecnologia LED e design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma fácil instalação para motos com os respetivos tipos de lâmpadas de halogéneo. Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter informações.

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t❖cnica da fam❖lia de produto

Dados t❖cnicos

	Dados elétricos			Dados fotométricos	
Descri❖❖o do produto	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Fluxo luminoso**	**Tolerância do fluxo luminoso**
LEDriving HLM EASY ≙ H7/H18	16.0 W	12 V	16 W	1400 lm	±25 %

	Características físicas e dimensões	Vida útil	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descri❖❖o do produto	**Diâmetro**	**Vida estimada Tc**	**Identificador primário do artigo**	**Lista de substâncias candidatas Substância 1**
LEDriving HLM EASY ≙ H7/H18	20.0 mm	1000 hr	4062172399845 | 4062172321501	Lead

Descri❖❖o do produto	**N.º CAS da substância 1**	**Instruções para uma utilização segura**	**Número da declaração na base de dados SCIP**
LEDriving HLM EASY ≙ H7/H18	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	b8b846de-a024-4936-a23c-b4a84c7f0784 | c27fc65c-c089-4c9e-8ffc-822db682f4c2

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informação de legislação
Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informa❓❓es sobre aplica❓❓es
Para obter mais informa❓❓es sobre aplica❓❓es e gr❓ficos acesse a ficha t❓cnica do produto.

Retrata❓❓o
Sujeito a altera❓❓o sem pr❓vio aviso. Sempre utilize a vers❓o mais recente.

❓ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados