

LEDDriving HLM EASY HS1



Temperatura de cor Branco Frio de
6000 K

Melhor visibilidade, graças ao efeito luz do dia



Brilho superior

Permitindo uma elevada compatibilidade e uma instalação fácil.



Substituição LED para as convencionais lâmpadas de máximos e médios HS1

Encandeamento reduzido, graças à ótima distribuição de luz



Lâmpadas LED de máximos e médios com sistema plug & play para motociclos.

As OSRAM LEDDriving HLM EASY representam uma solução fácil para atualizar os faróis convencionais de motociclos com luz LED branca fria - com uma temperatura de cor de 6.000K, elas fornecem uma aparência elegante e moderna, bem como brilho superior. Equipadas com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma instalação fácil para uma vasta gama de modelos de motociclos. As lâmpadas LEDDriving HLM EASY são compatíveis com 12V e AC/DC e oferecem uma longa vida útil. Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto | Informação de Produto | | | Dados elétricos | | |
|---------------------------------|-----------------------|--|---|--------------------------|----------------|------------------|
| | Referência do pedido | Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | Aplicação (específico por cat. e prod.) | Consumo máx. de potência | Tensão nominal | Potência nominal |
| LEDiving HLM EASY $\hat{=}$ HS1 | 64185DWE SY | Off-road $\hat{=}$ HS1 | Usado principalmente para aplicações de farol | 6.0 W / 5.0 W | 12,0 V | 5/5 W |

| Descrição do produto | Dados fotométricos | | Dimensões e peso | Vida útil | | Atributos |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| | Fluxo luminoso | Tolerância do fluxo luminoso | Diâmetro | Vida estimada B3 | Vida estimada Tc | Tecnologia |
| LEDiving HLM EASY $\hat{=}$ HS1 | 650/500 lm | $\pm 15\%$ | 21,0 mm | 500 h | 1000 h | LED |

| Descrição do produto | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|---------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Declaration No. in SCIP database |
| LEDiving HLM EASY $\hat{=}$ HS1 | 01-12-2023 | 4062172345521 4062172399869 | In work |

Ficha técnica da família de produto

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proibem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.