

# LEDDriving HLM EASY HS1



## Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade, graças ao efeito luz do dia



## Brilho superior

Permitindo uma elevada compatibilidade e uma instalação fácil.



## Substituição LED para as convencionais lâmpadas de máximos e médios HS1

Encandeamento reduzido, graças à ótima distribuição de luz



### Lâmpadas LED de máximos e médios com sistema plug & play para motocicletas.

As OSRAM LEDDriving HLM EASY representam uma solução fácil para atualizar os faróis convencionais de motocicletas com luz LED branca fria - com uma temperatura de cor de 6.000K, elas fornecem uma aparência elegante e moderna, bem como brilho superior. Equipadas com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma instalação fácil para uma vasta gama de modelos de motocicletas. As lâmpadas LEDDriving HLM EASY são compatíveis com 12V e AC/DC e oferecem uma longa vida útil. Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

## Dados técnicos

### Informação de Produto

|                                          |                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Referência do pedido                     | 64185DWESY                                    |
| Tipo Produto (fora est. vs para estrada) | Off-road $\pm$ HS1                            |
| Aplicação (específico por cat. e prod.)  | Usado principalmente para aplicações de farol |


### Dados elétricos

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Consumo máx. de potência          | 6.0 W / 5.0 W |
| Tensão nominal                    | 120 V         |
| Potência nominal                  | 5/5 W         |
| Tensão de teste                   | 13,2 V        |
| Tolerância da potência de entrada | $\pm 10$ %    |

### Dados fotométricos

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Fluxo luminoso               | 650/500 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | $\pm 15$ % |
| Temperatura de cor           | 6000 K     |
| Cor da luz do LED            | Cool white |

### Dimensões e peso



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Comprimento     | 880 mm  |
| Diâmetro        | 2100 mm |
| Peso do produto | 3300 g  |

### Vida útil

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vida estimada B3 | 500 h  |
| Vida estimada Tc | 1000 h |

## Ficha técnica do produto

### Informação adicional do produto

|           |       |
|-----------|-------|
| Casquilho | PX43t |
|-----------|-------|

### Atributos

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | LED |
|------------|-----|

### Categoria específica para o país

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Referência do pedido | 64185DWESY |
|----------------------|------------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 08-03-2024                    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172345521   4062172399869 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work                       |

### Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto       | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume               | Peso bruto |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172345521     | LEDiving HLM EASY<br>≙ HS1 | Blister<br>1                       | 135 mm x 95 mm x<br>51 mm                  | 0.65 dm <sup>3</sup> | 44.00 g    |
| 4062172345538     | LEDiving HLM EASY<br>≙ HS1 | Shipping carton box<br>5           | 154 mm x 113 mm x<br>145 mm                | 2.52 dm <sup>3</sup> | 319.00 g   |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

#### Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM