

Ficha técnica da família de produto

LEDriving HLM EASY T19



Temperatura de cor Branco Frio de 6000 K

Melhor visibilidade, graças ao efeito luz do dia



Brilho superior

Permitindo uma elevada compatibilidade e uma instalação fácil.



Substituição LED para as convencionais lâmpadas de máximos e médios T19

Encandeamento reduzido, graças à otima distribuição de luz



Lâmpadas LED de máximos e médios com sistema plug & play para motociclos.

As OSRAM LEDriving HLM EASY representam uma solução fácil para atualizar os faróis convencionais de motociclos com luz LED branca fria - com uma temperatura de cor de 6.000K, elas fornecem uma aparência elegante e moderna, bem como brilho superior. Equipadas com a mais recente tecnologia LED e um design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma instalação fácil para uma vasta gama de modelos de motociclos. As lâmpadas LEDriving HLM EASY são compatíveis com 12V e AC/DC e oferecem uma longa vida útil. Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto | Dados elétricos | | | Dados fotométricos | |
|------------------------|-------------------------------|--|---|--|---|
| | Consumo máx. de potência | Tensão nominal | Potência nominal | Fluxo luminoso | Tolerância do fluxo luminoso |
| LEDriving HLM EASY T19 | 4.5 W / 5.5 W | 13.5 V | 5 W | 600/500 lm | ±15 % |
| Descrição do produto | Atributos Físicos e Dimensões | | Vida útil | Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| | Diâmetro | Vida média B3 | Vida média Tc | Identificador primário do artigo | Lista de substâncias candidatas Substância 1 |
| LEDriving HLM EASY T19 | 18.4 mm | 500 hr | 1000 hr | 4062172345545 4062172399883 | Lead |
| Descrição do produto | N.º CAS da substância 1 | Instruções para uma utilização segura | Número da declaração na base de dados SCIP | | |
| LEDriving HLM EASY T19 | 7439-92-1 | A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo. | efa593e8-2c11-4e97-9734-d514687a1b08 5ec6e727-7f8a-4bc0-ac15-c8ce50c92a5f | | |

Ficha técnica da família de produto

[Download Data](#)

Arquivo



User instruction

GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.