


PrevaLED Core G7 L10

Light Engines e Módulos de sobrepor e embutir



Características do produto

- Portefólio completo com vários fluxos luminosos, temperaturas de cor, restituição de cor
- Disponível com temperatura de cor: 2,700 K, 3,000 K, 3,500 K or 4,000 K

Benefícios do produto

- Fácil arrefecimento devido à eficiência otimizada e à elevada temperatura máxima de funcionamento
- A elevada flexibilidade do driver possibilita sistemas económicos e inteligentes
- 5 anos de garantia

Áreas de aplicação

- Luz de projeção em lojas e comércio no geral
- Iluminação com downlight e de parede em escritórios, corredores, salas de reunião, locais de trabalho
- Iluminação decorativa e funcional em hospitalidade, hotéis, restaurantes
- Iluminação funcional em edifícios públicos e comerciais

Ficha técnica da família de produto

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Vendas e suporte técnico

Vendas e suporte técnico www.osram.br

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.