

Faróis LEDriving Universal



Farol Universal com 4 funções

Máxima flexibilidade e uma ampla gama de aplicações possíveis



Luz branca brilhante com até 6500K

Iluminação, desempenho, qualidade, forma, durabilidade e funcionalidade excepcionais



Classes de protecção IP & IK

Testado e validado num laboratório de simulação ambiental certificado DIN relativamente a influências externas extremas tais como água, poeira, choques, impactos, calor, frio, vibrações permanentes e muito mais



2 anos de garantia OSRAM1)

Desempenho potente e vida útil excepcionalmente longa



Luz individual para requisitos individuais

Experimente a máxima flexibilidade e uma vasta gama de aplicações possíveis com os Faróis Universais LEDDriving da OSRAM. Os módulos Bi-LED integram perfeitamente as funcionalidades de luz de farol de médios e máximos num único módulo de farol, oferecendo a opção de funções adicionais de luz de presença e luz de condução diurna com base nas suas necessidades. Estão disponíveis para o volante à esquerda (LEDUHL101/LEDUHL103) e para o volante à direita (LEDUHL102/LEDUHL104). Os quatro faróis no total oferecem uma iluminação, desempenho e qualidade superiores. Foram concebidos para fornecer uma luz branca brilhante com uma claridade excepcional, assegurando uma maior visibilidade na estrada. Com a sua construção duradoura e design elegante, os faróis combinam estilo e funcionalidade. Os faróis universais são adequados para veículos de 12V e 24V e vêm em quatro variantes diferentes com uma vasta gama de aplicações: as funções básicas de luz de farol de médios e máximos podem ser combinadas com outras funções, tais como luz diurna e luz de presença. Adicionalmente, a OSRAM desenvolveu um kit de montagem especialmente concebido para uma montagem fácil, descomplicada e flexível. O Kit de Montagem LEDDriving MK1 é fornecido com uma placa de montagem, parafusos, cliques e inserções e oferece três opções de montagem: montagem direta, montagem com uma placa de montagem e montagem opcional com um motor de nivelamento. Isto permite uma adaptação fácil a diferentes tipos de veículos. No que diz respeito às influências externas, os faróis universais foram concebidos para resistir a condições extremas. São resistentes à água, poeiras, choques, vibrações e a uma vasta gama de temperaturas (validadas de acordo com as mais elevadas classes de proteção IP & IK IP6K7 & IP6K9K). Confie na qualidade e no desempenho - os LEDDriving Universal Headlights da OSRAM são orgulhosamente fabricados na Europa, cumprem os mais elevados padrões e têm 2 anos de garantia OSRAM¹).¹Para condições exactas, consulte: www.osram.pt/garantia-automovel

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDUHL103-LEDUHL104
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luzes de farol


Dados elétricos

Tensão nominal	12/24 V
Potência nominal	2500 ... 2800 W

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	780-1180 lm
Temperatura de cor	5400-6500 K

Dimensões e peso



Peso do produto	115000 g
Comprimento	142 mm
Altura	1520 mm

Vida útil

Garantia	2 anos
----------	--------

Normas e Certificações

Tipo de protecção	IP6K9K/IP6K7
-------------------	--------------

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDUHL103-LEDUHL104
----------------------	---------------------

Dados logísticos

Ficha técnica do produto

Código do material	85122000900
--------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172219556 4062172238991
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172219556	LEDriving Universal Headlight 103-104	Folding carton box 1	215 mm x 165 mm x 137 mm	4.86 dm³	5316.00 g
4062172219563	LEDriving Universal Headlight 103-104	Shipping carton box 4	420 mm x 342 mm x 142 mm	20.40 dm³	5795.00 g
4062172238991	LEDriving Universal Headlight 103-104	Folding carton box 1	215 mm x 165 mm x 137 mm	4.86 dm³	1329.00 g
4062172239004	LEDriving Universal Headlight 103-104	Shipping carton box 4	420 mm x 342 mm x 142 mm	20.40 dm³	5795.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT, LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT
	Movie application LEDriving Universal Headlights LEDUHL Produkt Video DE
	Movie application LEDriving Universal Headlights LEDUHL Product Video IT

Instruções de segurança

Para informações detalhadas sobre a aplicação, consulte a folha de dados do produto e as instruções do utilizador

Informação de legislação

1)Para condições precisas, acesse a: www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicação

Ficha técnica do produto

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

