Ficha t❓cnica do produto

Lightbar FX1250-CB SM GEN 2

Montagem simples certificada
Para instalação individual

Até 630 m de feixe de luz
Iluminação de campo de longa e curta distância melhorada

Feixe combinado (Combo)
Em combinação: Cobre iluminação de campo de longa e de curta distância

Classes de protecção IP & IK
Testado e validado num laboratório de simulação ambiental certificado DIN relativamente a influências externas extremas tais como água, poeira, choques, impactos, calor, frio, vibrações permanentes e muito mais

❓ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Maior brilho para iluminação de campo de longa e curta distância

Especialmente quando se conduz em estradas rurais e de terra, uma maior visibilidade pode desempenhar um papel fundamental para garantir a segurança. A barra de luzes LEDriving Lightbar FX1250-CB SM GEN 2 proporciona uma iluminação adicional, de campo de longa e curta distância, em estradas escuras com até 11.000 lumen. Mesmo em condições de fraca visibilidade ou ao anoitecer, os 45 LEDs de alto desempenho alcançam uma distância de luz de até 630 metros e condições de iluminação diurna com uma temperatura de cor de 6000 Kelvin. A luz de condução impressiona pelo seu design especial do refletor e assegura não só um aspeto moderno e atrativo, mas também reduz o encandeamento para uma maior visibilidade na estrada. Pode ser utilizada como luz de farol LED suplementar e como um potente farol de trabalho. A luz é totalmente compatível com a ECE em ambas as versões e, portanto, adequada para uso em estradas. Adicionalmente, a OSRAM desenvolveu um kit de montagem especialmente concebido, compatível com todas as luzes de condução da série funcional FX Gen 2 para montagem individual. Versátil, desafia inúmeras influências ambientais e, graças aos materiais de alta qualidade, como o invólucro de alumínio e a lente de policarbonato estável, é particularmente leve e, ao mesmo tempo, robusta e resistente. A proteção completa da polaridade evita danos causados por excesso de tensão e contribui para uma vida útil mais longa. A barra de luzes LEDriving Lightbar FX1250-CB SM GEN 2 foi testada e validada com as classes de proteção IP IP6K8 & IP6K9K no nosso laboratório de simulação ambiental certificado pela DIN para influências externas extremas no que diz respeito a água, pó, impactos, calor, frio e vibração permanente. A sua variabilidade confere à série FX uma gama flexível de utilizações. Podem ser fixadas em automóveis, camiões, máquinas agrícolas, veículos comerciais, veículos de construção, caravanas, veículos todo-o-terreno e quads1). A OSRAM oferece 5 anos de garantia2).1) As Luzes de Condução LEDriving da OSRAM são aprovadas de acordo com os regulamentos ECE e podem, portanto, ser instaladas e funcionar em estradas públicas. Nota: Aplicam-se regulamentos especiais de instalação. Para além da aprovação do produto pela ECE, devem ser observados os requisitos especiais individuais e a legislação dos países. 2) Para condições exactas, consultar: www.osram.pt/garantia-automovel

❖ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Dados t❖cnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luz de condução - Aplicação de máximos adicional - montagem central simples

Informação geral do produto

Referência do pedido	LEDDL134-CB SM

Dados elétricos

Potência nominal	176 W

Photometric Data

Fluxo luminoso	11000 lm
Temperatura de cor	6000 K
Distância da luz a 1lx	630 m

Physical Attributes & Dimensions

Peso do produto	4255.00 g
Comprimento	1202 mm
Largura	83.0 mm
Altura	1202 mm

Vida útil

Vida estimada Tc	> 5000 hr
Garantia	5 anos

Additional product data

Conector para lâmpada	Deutsch (DT04-2P, DT06-2S)

Capabilities

Tecnologia	LED [1]

[1] Light-emitting diode application

Certificates & standards

Selo de aprovação	E57 approval
Tipo de protecção	IP6K8/IP6K9K
Normas	R10, 2 x R149
ECE reference number	50 + 50

❖ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Logistical data

Código do material	85122000900

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	26-06-2024
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Log◆stica

C◆digo do produto	Descri◆◆o do produto	Embalagem unit◆ria (pe◆as/unidade)	Dimens◆es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172366236	Lightbar FX1250-CB SM GEN 2 LEDDL134-CB SM		- x - x -	45.81 dm^3	

O c◆digo do produto mencionado indica a quantidade m◆nima a ser adquirida. Uma caixa unit◆ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit◆ria ou m◆ltiplos da caixa unit◆ria.

Instruções de segurança
Para informações detalhadas sobre a aplicação, consulte a folha de dados do produto e as instruções do utilizador

Informação de legislação
1) As Luzes de Condução LEDriving da OSRAM são aprovadas de acordo com os regulamentos ECE e podem, portanto, ser instaladas e funcionar em estradas públicas. Nota: Aplicam-se regulamentos especiais de instalação. Para além da aprovação ECE do produto, devem ser observados os requisitos especiais individuais e a legislação dos países.2) Para condições precisas, aceda a: www.osram.com/am-guarantee

Informa◆◆es sobre aplica◆◆es
Para obter mais informa◆◆es sobre aplica◆◆es e gr◆ficos acesse a ficha t◆cnica do produto.

Retrata◆◆o
Sujeito a altera◆◆o sem pr◆vio aviso. Sempre utilize a vers◆o mais recente.

OSRAM

◆ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados