

Lightbar FX750-CB SM GEN 2



Montagem simples certificada Para instalação individual



Até 450 m de feixe de luz Iluminação de campo de longa e curta distância melhorada



Feixe combinado

Em combinação: Cobre iluminação de campo de longa e de curta distância



Classes de protecção IP & IK

Testado e validado num laboratório de simulação ambiental certificado DIN relativamente a influências externas extremas tais como água, poeira, choques, impactos, calor, frio, vibrações permanentes e muito mais

Ficha t�cnica da fam�lia de produto



Maior brilho para iluminação de campo de longa e curta distância

Especialmente quando se conduz em estradas rurais e de terra, uma maior visibilidade pode desempenhar um papel fundamental para garantir a segurança. A barra de luzes LEDriving FX750-CB SM GEN 2 proporciona uma iluminação adicional, de campo próximo e distante, em estradas escuras com até 5.990 lumen. Mesmo em condições de fraca visibilidade ou ao anoitecer, os 25 LEDs de elevado desempenho alcançam uma distância de iluminação de até 450 metros e condições de iluminação diurna com uma temperatura de cor de 6000 Kelvin. A luz de condução impressiona pelo seu design especial do refletor e assegura não só um aspeto moderno e apelativo, mas também reduz o encandeamento para uma maior visibilidade na estrada. Pode ser utilizada como farol alto LED suplementar e como um potente farol de trabalho. A luz é totalmente compatível com a ECE em ambas as versões e, portanto, adequada para uso em estradas. Adicionalmente, a OSRAM desenvolveu um kit de montagem especialmente concebido, compatível com todas as luzes de condução da série funcional FX Gen 2 para montagem individual. Versátil, desafia inúmeras influências ambientais e, graças aos materiais de alta qualidade, como o invólucro de alumínio e a lente de policarbonato estável, é particularmente leve e, ao mesmo tempo, robusta e resistente. A proteção completa contra a polaridade evita danos causados por excesso de tensão e contribui para uma vida útil mais longa. A LEDriving Lightbar FX750-CB SM GEN 2 foi testada e validada com as classes de proteção IP IP6K8 & IP6K9K no nosso laboratório de simulação ambiental certificado pela DIN para influências externas extremas no que diz respeito a água, pó, impactos, calor, frio e vibração permanente. A sua variabilidade confere à série FX uma gama flexível de utilizações. Podem ser instaladas em carros, camiões, máquinas agrícolas, veículos comerciais, veículos de construção, caravanas, veículos todo-o-terreno e quads1). A OSRAM oferece 5 anos de garantia2).1) As Luzes de Condução LEDriving da OSRAM são aprovadas de acordo com os regulamentos ECE e podem, portanto, ser instaladas e funcionar em estradas públicas. Nota: Aplicam-se regulamentos de instalação especiais. Para além da aprovação do produto pela ECE, devem ser observados os requisitos especiais individuais e a legislação dos países. 2) Para condições exactas, consultar: www.osram.pt/garantiaautomovel"

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Dados to cnicos

	Informação d	Informação de Produto			Dados fotométri cos	Vida útil	Atributos
Descri��o do produto	Referência do pedido	Aplicação (específico por cat. e prod.)		Potência nominal	Fluxo luminoso	Vida estimad a Tc	Tecnologia
Lightbar FX750-CB SM GEN 2 LEDDL133-CB SM	LEDDL133- CB SM	•			5990 lm	> 5000 h	LED ¹⁾
	Normas e Certificações		Dados logísticos		Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descri � �o do produto	ECE reference	ECE reference number		Código do material		aration	Primary Article Identifier
Lightbar FX750-CB SM GEN 2 LEDDL133-CB SM	30 + 30	30 + 30		85122000900			4062172366205

Descri��o do produto	Declaration No. in SCIP database
Lightbar FX750-CB SM GEN 2 LEDDL133-CB SM	In work

 $^{^{1)}}$ Light-emitting diode application

Ficha tocnica da famolia de produto

Instruções de segurança

Para informações detalhadas sobre a aplicação, consulte a folha de dados do produto e as instruções do utilizador

Informação de legislação

1) As Luzes de Condução LEDriving da OSRAM são aprovadas de acordo com os regulamentos ECE e podem, portanto, ser instaladas e funcionar em estradas públicas. Nota: Aplicam-se regulamentos especiais de instalação. Para além da aprovação ECE do produto, devem ser observados os requisitos especiais individuais e a legislação dos países.

2)Para condições precisas, aceda a: www.osram.com/am-guarantee

Informa � � es sobre aplica � � es

Para obter mais informa ��es sobre aplica ��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata � � o

Sujeito a altera ��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.