

LEDDriving HL EASY H1



Substituição LED ultracompacta para lâmpadas de máximos e médios H1 convencionais (2 em 1)

"Design do Casquilho" – sem necessidade de adaptadores ou tampas



Fácil instalação plug & play

Permite uma alta compatibilidade e fácil instalação para uma gama ainda maior de modelos de automóveis.



Temperatura de cor branca fria

Melhor visibilidade, graças ao efeito luz do dia



Lâmpadas LED de luzes de máximos e médios com sistema plug & play: sem necessidade de adaptadores e tampas.

Com a sua solução baseada no casquilho, os retrofits OSRAM LEDDriving HLM EASY proporcionam uma substituição ultracompacta para as lâmpadas convencionais H1, H3, H7/H18, H4/H19 e H15 de luz de máximos e médios com luz branca fria LED - proporcionando um aspecto elegante, bem como um brilho superior. Oferece uma instalação plug & play fácil com compatibilidade otimizada: não são necessários adaptadores e tampas! Uma ventoinha de alta velocidade otimizada assegura um arrefecimento ativo - tornando possível um desempenho superior e um rendimento luminoso de alto nível graças à dissipação de calor maximizada. As lâmpadas LEDDriving HLM EASY de máximos e médios da OSRAM substituem as lâmpadas de halogéneo convencionais, são compatíveis com 12V e têm uma temperatura de cor branca fria. Com a mais recente tecnologia LED e design muito compacto, estas lâmpadas permitem uma elevada compatibilidade e uma fácil instalação para carros com os respetivos tipos de lâmpadas de halogéneo. Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter informações.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto			Dados elétricos		
	Referência do pedido	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal
LEDriving HL EASY $\hat{=}$ H1	64150DWE SY	Off-road $\hat{=}$ H1	Usado principalmente para luz de médios, máximos	9 W	12.0 V	9.00 W

Descrição do produto	Tensão de teste	Dados fotométricos		Dimensões e peso	Vida útil	Atributos
		Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Vida estimada Tc	Tecnologia
LEDriving HL EASY $\hat{=}$ H1	13,2 V	1100 lm	\pm 25 %	11.5 mm	1000 h	LED

Descrição do produto	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)		
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database
LEDriving HL EASY $\hat{=}$ H1	10-05-2024	4062172367240 4062172369305 4062172398039	In work

Download Data

Arquivo



Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Informação de legislação

Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

